

PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

Galioja nuo 2018 metų sausio 1 dienos



TURINYS

1	ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI	
	PAROC Hvac Section AluCoat T	3-5
	PAROC Hvac Combi AluCoat T	3-5
2	ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI	
	PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT	6
3	ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI	
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat	7
	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	7
4	ŠVOK DEMBLIAI	
	PAROC Hvac Mat AluCoat	8
5	ŠVOK PLOKŠTĖS	
	PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT	9
	PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT	9
	PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT	10
	PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT	10
6	VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI	
	PAROC Pro Section 100	11-14
	PAROC Pro Combi 100	11-14
7	ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI	
	PAROC Wired Mat 65	15
	PAROC Pro Wired Mat 80	16
	PAROC Pro Wired Mat 80 AL1	16
	PAROC Pro Wired Mat 100	17
	PAROC Pro Wired Mat 100 AL1	17
8	DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS	
	PAROC Pro Mat 50	18
	PAROC Pro Mat 50 AluCoat	18
	PAROC Pro Loose Mat 80	19
	PAROC Pro Mat 80	19
9	VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI	
	PAROC Pro Lamella Mat AluCoat	20
10	PLOKŠTĖS PRAMONEI	
	PAROC Pro Slab 40	21
	PAROC Pro Slab 60	21
	PAROC Pro Slab 80	22
	PAROC Pro Slab 100	22
	PAROC Pro Slab 120	23
	PAROC Pro Roof Slab 20 kPa	23
11	OIG PLOKŠTĖS	
	PAROC InVent 60 N3	24
	PAROC InVent 80 N3	24
	PAROC InVent 80 G2	24
	PAROC InVent 60 G9	25
	PAROC InVent 80 G9	25
	PAROC Fireplace Slab 80 AL1	25



ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm	20						25						30					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	1,97	2,38	24,00	576,00	C	1 pad.	2,52	3,05	24,00	576,00	C	1 pad.	2,79	3,38
22...28 Combi	24,00	576,00	B	1 pad.	2,24	2,71	18,00	432,00	C	1 pad.	2,85	3,45	18,00	432,00	C	1 pad.	3,14	3,80
12/15	42,00	1008,00	A	1 pad.	1,96	2,37	33,60	806,40	A	1 pad.	2,48	3,00	24,00	576,00	B	1 pad.	2,72	3,30
18	33,60	806,40	A	1 pad.	1,99	2,41	24,00	576,00	B	1 pad.	2,58	3,13	18,00	432,00	A	1 pad.	2,87	3,48
22	33,60	806,40	A	1 pad.	2,10	2,55	24,00	576,00	A	1 pad.	2,74	3,32	18,00	432,00	A	1 pad.	3,09	3,74
28	24,00	576,00	A	1 pad.	2,29	2,77	18,00	432,00	A	1 pad.	2,97	3,60	14,40	345,60	A	1 pad.	3,19	3,87
35	24,00	576,00	A	1 pad.	2,45	2,96	18,00	432,00	A	1 pad.	3,29	3,99	14,40	345,60	A	1 pad.	3,67	4,43
42	18,00	432,00	A	1 pad.	2,95	3,57	14,40	345,60	A	1 pad.	3,55	4,30	10,80	259,20	A	1 pad.	3,97	4,80
48	14,40	345,60	A	1 pad.	3,16	3,83	10,80	259,20	A	1 pad.	3,78	4,58	8,40	235,20	A	1 pad.	4,16	5,04
54	10,80	345,60	A	1 pad.	3,32	4,01	10,80	259,20	A	1 pad.	4,10	4,96	8,40	235,20	A	1 pad.	4,43	5,36
60	10,80	259,20	A	1 pad.	3,68	4,45	8,40	235,20	A	1 pad.	4,40	5,33	8,40	235,20	A	1 pad.	4,69	5,67
64	10,80	259,20	B	1 pad.	3,96	4,79	8,40	235,20	B	1 pad.	4,88	5,91	8,40	184,80	A	1 pad.	5,08	6,15
76	8,40	235,20	A	1 pad.	4,25	5,15	8,40	184,80	A	1 pad.	5,26	6,36	6,00	144,00	A	1 pad.	5,94	7,19
89	8,40	184,80	C	1 pad.	5,02	6,07	6,00	144,00	A	1 pad.	6,32	7,65	6,00	144,00	A	1 pad.	6,69	8,10
108							6,00	144,00	C	1 pad.	6,78	8,21	3,60	115,20	A	1 pad.	8,33	10,08
114							3,60	115,20	A	1 pad.	7,18	8,69	3,60	108,00	A	1 pad.	8,93	10,80
133							3,60	108,00	C	1 pad.	7,52	9,10	3,60	86,40	A	1 pad.	9,52	11,51
140							3,60	86,40	C	1 pad.	7,83	9,48	3,60	72,00	B	1 pad.	10,35	12,52
159							3,60	72,00	C	1 pad.	8,20	9,92	3,60	64,80	A	1 pad.	10,91	13,20
168							3,60	64,80	B	1 pad.	8,65	10,47	3,60	57,60	A	1 pad.	11,86	14,35
219													2,40	38,40	B	1 pad.	13,98	16,92
273													1,20	28,80	C	1 pad.	21,08	25,50

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0

IZOLIACIJOS STORIS, mm	40						50						60					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	3,72	4,50												
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	4,26	5,16	8,40	184,80	C	1 pad.	5,79	7,01						
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	3,59	4,35	8,40	184,80	C	1 pad.	5,40	6,53						
18	10,80	259,20	B	1 pad.	3,92	4,74	8,40	184,80	C	1 pad.	5,54	6,71	6,00	144,00	C	1 pad.	6,38	7,72
22	10,80	259,20	A	1 pad.	4,10	4,96	8,40	184,80	C	1 pad.	5,66	6,84	6,00	144,00	C	1 pad.	6,64	8,03
28	10,80	259,20	A	1 pad.	4,34	5,25	8,40	184,80	A	1 pad.	5,92	7,16	6,00	144,00	C	1 pad.	7,16	8,67
35	8,40	235,20	A	1 pad.	4,86	5,87	6,00	144,00	A	1 pad.	6,20	7,51	6,00	144,00	B	1 pad.	7,52	9,10
42	8,40	184,80	A	1 pad.	5,16	6,25	6,00	144,00	A	1 pad.	6,61	8,00	3,60	115,20	A	1 pad.	8,05	9,74
48	8,40	184,80	A	1 pad.	5,51	6,67	6,00	144,00	A	1 pad.	7,20	8,71	3,60	115,20	C	1 pad.	8,66	10,48
54	8,40	184,80	A	1 pad.	6,04	7,31	6,00	144,00	A	1 pad.	7,50	9,08	3,60	108,00	C	1 pad.	9,25	11,19
60	6,00	144,00	A	1 pad.	6,33	7,66	6,00	144,00	A	1 pad.	7,62	9,23	3,60	108,00	A	1 pad.	9,52	11,52
64	6,00	144,00	A	1 pad.	6,94	8,40	3,60	115,20	A	1 pad.	8,22	9,95	3,60	108,00	B	1 pad.	9,83	11,89
76	6,00	144,00	A	1 pad.	7,64	9,24	3,60	108,00	A	1 pad.	9,26	11,21	3,60	86,40	A	1 pad.	10,48	12,68
89	3,60	115,20	A	1 pad.	8,28	10,01	3,60	86,40	A	1 pad.	9,66	11,69	3,60	72,00	A	1 pad.	11,44	13,85
108	3,60	86,40	A	1 pad.	9,65	11,67	3,60	72,00	A	1 pad.	10,99	13,29	3,60	57,60	C	1 pad.	13,21	15,98
114	3,60	86,40	A	1 pad.	10,10	12,22	3,60	64,80	A	1 pad.	11,43	13,83	3,60	57,60	B	1 pad.	13,73	16,61
133	3,60	64,80	B	1 pad.	11,00	13,31	3,60	57,60	B	1 pad.	12,49	15,11	2,40	48,00	C	1 pad.	14,67	17,75
140	3,60	64,80	B	1 pad.	11,35	13,73	2,40	52,80	A	1 pad.	13,58	16,44	2,40	48,00	C	1 pad.	15,50	18,75
159	2,40	52,80	B	1 pad.	12,58	15,22	2,40	48,00	B	1 pad.	14,54	17,59	2,40	38,40	C	1 pad.	16,95	20,51
168	2,40	52,80	A	1 pad.	13,33	16,13	2,40	43,20	A	1 pad.	15,19	18,38	2,40	38,40	C	1 pad.	17,74	21,46
219	2,40	38,40	B	1 pad.	15,51	18,77	1,20	31,20	A	1 pad.	19,17	23,20	1,20	28,80	C	1 pad.	21,90	26,50
273	1,20	24,00	C	1 pad.	24,62	29,79	1,20	21,60	B	1 pad.	29,44	35,62	1,20	21,60	C	1 pad.	32,60	39,45

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storų vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm	80						100					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi												
22...28 Combi												
12/15												
18												
22	3,60	108,00	C	1 pad.	9,57	11,58						
28	3,60	86,40	C	1 pad.	10,44	12,64						
35	3,60	86,40	C	1 pad.	10,89	13,18	3,60	28,80	C	1 pad.	16,61	20,10
42	3,60	72,00	C	1 pad.	11,82	14,30	2,40	52,80	C	1 pad.	16,89	20,44
48	3,60	72,00	C	1 pad.	12,43	15,03	2,40	52,80	C	1 pad.	17,14	20,74
54	3,60	64,80	C	1 pad.	13,30	16,09	2,40	48,00	C	1 pad.	17,43	21,09
60	3,60	64,80	C	1 pad.	13,68	16,55	2,40	48,00	C	1 pad.	17,98	21,75
64	3,60	64,80	C	1 pad.	14,14	17,11	2,40	48,00	C	1 pad.	18,70	22,62
76	3,60	57,60	A	1 pad.	15,27	18,47	2,40	43,20	C	1 pad.	22,74	27,51
89	2,40	52,80	A	1 pad.	15,83	19,15	2,40	38,40	C	1 pad.	23,70	28,68
108	2,40	43,20	C	1 pad.	18,63	22,54	1,20	38,40	A	1 pad.	24,30	29,40
114	2,40	43,20	B	1 pad.	19,62	23,75	1,20	38,40	A	1 pad.	24,47	29,61
133	2,40	38,40	C	1 pad.	20,89	25,28	1,20	28,80	A	1 pad.	26,39	31,93
140	2,40	38,40	C	1 pad.	21,37	25,86	1,20	28,80	A	1 pad.	28,73	34,76
159	1,20	31,20	C	1 pad.	26,40	31,94	1,20	21,60	B	1 pad.	30,82	37,29
168	1,20	31,20	C	1 pad.	28,54	34,53	1,20	21,60	A	1 pad.	32,25	39,02
219	1,20	21,60	C	1 pad.	29,81	36,08	1,20	19,20	A	1 pad.	36,77	44,50
273	1,20	19,20	C	1 pad.	41,45	50,16	1,20	26,40	C	1 pad.	41,30	49,97

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Ortakių priešgaisrinė izoliacija



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1 pad.	7,96	9,63
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	9,85	11,91
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	12,63	15,28
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1 pad.	15,24	18,45

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
	λ_{150}	0,074 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	3,19	3,86
25	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	3,52	4,26
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	3,88	4,69
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	4,79	5,79
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	5,68	6,87
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1 pad.	6,70	8,10
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,04	9,73
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1 pad.	8,59	10,40
100	2500	1000	2,50	60,00	A	1 pad.	10,58	12,81

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipnių paviršiumi

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		50 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	3,76	4,54
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	4,46	5,39
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	5,35	6,48
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	6,09	7,37
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	7,51	9,09
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,64	10,46
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	9,46	11,44
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2 pad.	11,07	13,39

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniais paviršiams



SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{40} 0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS	35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	250 °C
DANGA	armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ	A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1 pad.	3,53	4,27
40	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	4,27	5,17
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	4,57	5,53
60	7000	1000	7,00	147,00	C	7 pad.	4,99	6,04
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7 pad.	6,39	7,74
100	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	7,72	9,35

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{v0}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	4,32	51,84	C	6 pad.	9,09	11,00

PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{v0}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		120 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	4 pad.	11,82	14,30

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventilacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		140 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	4 pad.	13,48	16,32

PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventilacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		180 kg/m ³
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	3 pad.	16,59	20,07

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	20						25						30					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	1,96	2,37	24,00	576,00	C	1 pad.	2,37	2,87	24,00	576,00	C	1 pad.	2,62	3,17
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	2,23	2,69	18,00	432,00	C	1 pad.	2,68	3,24	18,00	432,00	C	1 pad.	2,94	3,55
12/15	42,00	1008,00	C	1 pad.	1,95	2,35	33,60	806,40	C	1 pad.	2,29	2,77	24,00	576,00	C	1 pad.	2,51	3,03
18	33,60	806,40	C	1 pad.	1,97	2,38	24,00	576,00	C	1 pad.	2,42	2,93	18,00	432,00	C	1 pad.	2,62	3,17
22	33,60	806,40	B	1 pad.	2,05	2,48	24,00	576,00	C	1 pad.	2,54	3,08	18,00	432,00	B	1 pad.	2,71	3,27
28	24,00	576,00	B	1 pad.	2,28	2,75	18,00	432,00	C	1 pad.	2,74	3,32	14,40	345,60	A	1 pad.	3,15	3,81
35	24,00	576,00	C	1 pad.	2,40	2,90	18,00	432,00	C	1 pad.	3,12	3,78	14,40	345,60	B	1 pad.	3,44	4,16
42	18,00	432,00	C	1 pad.	2,67	3,23	14,40	345,60	C	1 pad.	3,20	3,87	10,80	259,20	A	1 pad.	3,81	4,61
48	14,40	345,60	C	1 pad.	2,89	3,50	10,80	259,20	C	1 pad.	3,63	4,39	8,40	235,20	C	1 pad.	3,93	4,76
54	10,80	345,60	C	1 pad.	3,12	3,77	10,80	259,20	C	1 pad.	3,78	4,57	8,40	235,20	C	1 pad.	4,24	5,13
57	10,80	259,20	C	1 pad.	3,31	4,00	10,80	259,20	C	1 pad.	3,83	4,63	8,40	235,20	C	1 pad.	4,32	5,23
60	10,80	259,20	C	1 pad.	3,49	4,23	8,40	235,20	C	1 pad.	3,85	4,66	8,40	235,20	B	1 pad.	4,34	5,25
64	10,80	259,20	C	1 pad.	3,80	4,60	8,40	235,20	C	1 pad.	4,17	5,04	8,40	184,80	C	1 pad.	4,72	5,71
70	8,40	235,20	C	1 pad.	3,95	4,78	8,40	235,20	C	1 pad.	4,39	5,31	8,40	184,80	C	1 pad.	5,08	6,15
76	8,40	235,20	C	1 pad.	4,14	5,01	8,40	184,80	C	1 pad.	4,84	5,86	6,00	144,00	B	1 pad.	5,37	6,50
89	8,40	184,80	C	1 pad.	4,72	5,71	6,00	144,00	C	1 pad.	5,21	6,30	6,00	144,00	B	1 pad.	5,92	7,16
102							6,00	144,00	C	1 pad.	5,76	6,97	3,60	115,20	C	1 pad.	6,75	8,17
108							6,00	144,00	C	1 pad.	6,08	7,35	3,60	115,20	C	1 pad.	7,21	8,73
114							3,60	115,20	C	1 pad.	6,32	7,65	3,60	108,00	B	1 pad.	7,75	9,37
127							3,60	108,00	C	1 pad.	6,75	8,17	3,60	86,40	C	1 pad.	8,25	9,99
133							3,60	108,00	C	1 pad.	6,89	8,34	3,60	86,40	C	1 pad.	8,56	10,35
140							3,60	86,40	C	1 pad.	7,26	8,79	3,60	72,00	C	1 pad.	9,21	11,15
159							3,60	72,00	C	1 pad.	8,20	9,92	3,60	64,80	C	1 pad.	9,76	11,81
168							3,60	64,80	C	1 pad.	8,80	10,65	3,60	57,60	C	1 pad.	10,94	13,24
194													2,40	48,00	C	1 pad.	11,56	13,99
208													2,40	43,20	C	1 pad.	12,28	14,86
219													2,40	38,40	C	1 pad.	13,22	15,99
259													1,20	31,20	C	1 pad.	19,10	23,11
273													1,20	28,80	C	1 pad.	20,17	24,41
324																		
356																		
406																		
508																		
612																		
714																		
813																		
914																		
1016																		

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50} 0,040 W/mK
	λ_{100} 0,046 W/mK
	λ_{200} 0,064 W/mK
	λ_{300} 0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS	100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	640 °C
DEGUMO KLASĖ	A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	40						50						60					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	3,61	4,37												
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	4,24	5,13	8,40	184,80	C	1 pad.	5,54	6,70						
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	3,48	4,21	8,40	235,20	C	1 pad.	5,16	6,24						
18	10,80	259,20	C	1 pad.	3,82	4,62	8,40	235,20	C	1 pad.	5,31	6,43	6,00	144,00	C	1 pad.	6,16	7,45
22	10,80	259,20	B	1 pad.	3,96	4,79	8,40	184,80	C	1 pad.	5,46	6,61	6,00	144,00	C	1 pad.	6,34	7,68
28	10,80	259,20	B	1 pad.	4,30	5,21	8,40	184,80	B	1 pad.	5,71	6,91	6,00	144,00	C	1 pad.	6,75	8,17
35	8,40	235,20	A	1 pad.	4,40	5,32	6,00	144,00	A	1 pad.	6,02	7,28	6,00	144,00	C	1 pad.	7,03	8,50
42	8,40	184,80	A	1 pad.	4,85	5,86	6,00	144,00	A	1 pad.	6,30	7,63	3,60	115,20	C	1 pad.	7,67	9,28
48	8,40	184,80	A	1 pad.	5,06	6,12	6,00	144,00	B	1 pad.	6,60	7,99	3,60	115,20	C	1 pad.	8,05	9,74
54	8,40	184,80	C	1 pad.	5,36	6,48	6,00	144,00	A	1 pad.	6,84	8,28	3,60	108,00	B	1 pad.	8,40	10,17
57	6,00	144,00	C	1 pad.	5,72	6,92	6,00	144,00	C	1 pad.	6,95	8,41	3,60	108,00	C	1 pad.	8,63	10,44
60	6,00	144,00	A	1 pad.	5,85	7,08	6,00	144,00	A	1 pad.	7,12	8,62	3,60	108,00	A	1 pad.	8,78	10,63
64	6,00	144,00	C	1 pad.	5,97	7,22	3,60	115,20	C	1 pad.	7,70	9,32	3,60	108,00	C	1 pad.	9,04	10,94
70	6,00	144,00	C	1 pad.	6,14	7,43	3,60	115,20	C	1 pad.	8,02	9,70	3,60	86,40	C	1 pad.	9,46	11,44
76	6,00	144,00	A	1 pad.	6,47	7,82	3,60	108,00	A	1 pad.	8,34	10,10	3,60	86,40	A	1 pad.	10,04	12,14
89	3,60	115,20	A	1 pad.	7,20	8,71	3,60	86,40	A	1 pad.	9,33	11,29	3,60	72,00	A	1 pad.	11,16	13,50
102	3,60	108,00	C	1 pad.	7,76	9,39	3,60	72,00	C	1 pad.	10,43	12,63	3,60	64,80	C	1 pad.	12,12	14,66
108	3,60	86,40	C	1 pad.	8,49	10,27	3,60	72,00	C	1 pad.	10,71	12,96	3,60	57,60	C	1 pad.	12,85	15,55
114	3,60	86,40	A	1 pad.	8,72	10,55	3,60	64,80	A	1 pad.	11,11	13,44	3,60	57,60	A	1 pad.	13,05	15,79
127	3,60	72,00	C	1 pad.	9,65	11,68	3,60	57,60	C	1 pad.	12,28	14,86	2,40	52,80	C	1 pad.	14,12	17,08
133	3,60	64,80	C	1 pad.	10,18	12,32	3,60	57,60	C	1 pad.	12,55	15,18	2,40	48,00	C	1 pad.	14,44	17,48
140	3,60	64,80	B	1 pad.	10,42	12,61	2,40	52,80	A	1 pad.	13,15	15,91	2,40	48,00	B	1 pad.	15,20	18,39
159	2,40	52,80	C	1 pad.	11,83	14,32	2,40	48,00	C	1 pad.	14,38	17,40	2,40	38,40	C	1 pad.	16,43	19,88
168	2,40	52,80	B	1 pad.	12,16	14,71	2,40	43,20	A	1 pad.	15,16	18,34	2,40	38,40	A	1 pad.	17,36	21,01
194	2,40	43,20	C	1 pad.	13,91	16,83	2,40	38,40	C	1 pad.	16,99	20,56	1,20	38,40	C	1 pad.	18,95	22,93
208	2,40	38,40	C	1 pad.	14,52	17,58	1,20	36,00	C	1 pad.	17,56	21,25	1,20	31,20	C	1 pad.	20,84	25,21
219	2,40	38,40	C	1 pad.	15,44	18,69	1,20	31,20	A	1 pad.	18,91	22,88	1,20	28,80	C	1 pad.	21,44	25,94
259	1,20	28,80	C	1 pad.	22,67	27,44	1,20	21,60	C	1 pad.	29,17	35,30	1,20	21,60	C	1 pad.	31,09	37,62
273	1,20	24,00	C	1 pad.	24,60	29,77	1,20	21,60	B	1 pad.	29,90	36,17	1,20	21,60	C	1 pad.	31,69	38,35
324	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**	1,20	19,60	C	1 pad.	**	**	1,20	36,00	C	1 pad.	**	**
356							1,20	33,60	C	1 pad.	**	**	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**
406							1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
508							1,20	16,80	C	1 pad.	**	**	1,20	16,80	C	1 pad.	**	**
612							1,20	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
714							1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
813							1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
914							1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
1016																		

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}
	λ_{100}
	λ_{200}
	λ_{300}
NOMINALUS TANKIS	100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	640 °C
DEGUMO KLASĖ	A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	70						80						100					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi																		
22...28 Combi																		
12/15																		
18																		
22	3,60	115,20	C	1 pad.	8,36	10,12	3,60	108,00	C	1 pad.	9,54	11,54						
28	3,60	115,30	C	1 pad.	8,68	10,50	3,60	86,40	C	1 pad.	10,34	12,51						
35	3,60	108,00	C	1 pad.	9,42	11,40	3,60	86,40	C	1 pad.	10,60	12,82	3,60	57,60	C	1 pad.	15,38	18,61
42	3,60	108,00	C	1 pad.	10,10	12,22	3,60	72,00	C	1 pad.	11,63	14,07	2,40	52,80	C	1 pad.	15,96	19,31
48	3,60	86,40	C	1 pad.	10,54	12,76	3,60	72,00	C	1 pad.	12,31	14,89	2,40	52,80	C	1 pad.	16,74	20,26
54	3,60	86,40	C	1 pad.	10,94	13,24	3,60	64,80	C	1 pad.	13,01	15,74	2,40	48,00	C	1 pad.	17,21	20,82
57	3,60	86,40	C	1 pad.	11,32	13,70	3,60	64,80	C	1 pad.	13,34	16,15	2,40	48,00	C	1 pad.	17,63	21,33
60	3,60	72,00	C	1 pad.	11,72	14,18	3,60	64,80	C	1 pad.	13,50	16,33	2,40	48,00	C	1 pad.	17,83	21,57
64	3,60	72,00	C	1 pad.	12,25	14,82	3,60	64,80	C	1 pad.	13,92	16,85	2,40	48,00	C	1 pad.	18,40	22,27
70	3,60	72,00	C	1 pad.	12,57	15,21	3,60	57,60	C	1 pad.	14,55	17,60	2,40	43,20	C	1 pad.	19,62	23,75
76	3,60	64,80	C	1 pad.	12,81	15,50	3,60	57,60	A	1 pad.	14,95	18,10	2,40	43,20	C	1 pad.	19,65	23,78
89	3,60	57,60	C	1 pad.	13,87	16,79	2,40	52,80	A	1 pad.	15,50	18,76	2,40	38,40	C	1 pad.	20,91	25,30
102	2,40	52,80	C	1 pad.	14,88	18,01	2,40	48,00	C	1 pad.	17,16	20,76	2,40	38,40	C	1 pad.	22,41	27,12
108	2,40	52,80	C	1 pad.	15,59	18,86	2,40	43,20	C	1 pad.	18,26	22,09	1,20	38,40	C	1 pad.	23,28	28,17
114	2,40	48,00	C	1 pad.	16,46	19,91	2,40	43,20	A	1 pad.	18,77	22,71	1,20	38,40	A	1 pad.	23,86	28,87
127	2,40	43,20	C	1 pad.	17,65	21,36	2,40	38,40	C	1 pad.	20,03	24,24	1,20	31,20	C	1 pad.	26,00	31,46
133	2,40	43,20	C	1 pad.	18,01	21,79	2,40	38,40	C	1 pad.	20,43	24,72	1,20	28,80	C	1 pad.	26,34	31,87
140	2,40	38,40	C	1 pad.	18,64	22,55	2,40	38,40	B	1 pad.	20,69	25,03	1,20	28,80	A	1 pad.	27,60	33,40
159	2,40	38,40	C	1 pad.	19,61	23,73	1,20	31,20	C	1 pad.	24,24	29,32	1,20	21,60	C	1 pad.	30,57	36,99
168	1,20	38,40	C	1 pad.	21,43	25,93	1,20	31,20	B	1 pad.	25,06	30,32	1,20	21,60	A	1 pad.	31,55	38,18
194	1,20	28,80	C	1 pad.	23,47	28,40	1,20	24,00	C	1 pad.	27,91	33,77	1,20	21,60	C	1 pad.	34,56	41,82
208	1,20	24,00	C	1 pad.	25,74	31,15	1,20	21,80	C	1 pad.	29,68	35,92	1,20	19,20	C	1 pad.	36,01	43,57
219	1,20	21,60	C	1 pad.	27,31	33,04	1,20	21,60	B	1 pad.	29,60	35,82	1,20	19,20	A	1 pad.	36,56	44,24
259	1,20	21,60	C	1 pad.	35,66	43,15	1,20	19,20	C	1 pad.	40,65	49,18	1,20	33,60	C	1 pad.	**	**
273	1,20	19,20	C	1 pad.	38,19	46,21	1,20	19,20	B	1 pad.	40,91	49,50	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**
324	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
356	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
406	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
508	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
612	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
714	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
813	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
914	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C
 ** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i

IZOLIACIJOS STORIS, mm	120						140						160					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi																		
22...28 Combi																		
12/15																		
18																		
22																		
28																		
35																		
42																		
48																		
54																		
57																		
60																		
64	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
70	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
76	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
89	1,20	31,20	C	1 pad.	**	**												
102	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**												
108	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**												
114	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**												
127	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
133	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
140	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
159	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
168	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**												
194																		
208																		
219	1,20	33,60	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
259	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
273	6,00	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
324	4,80	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**
356	4,80	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**
406	4,80	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	12,00	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
508	3,60	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
612	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
714	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
813	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
914	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	1,20	C	1 pad.	**	**
1016	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**												

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C
 ** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Wired Mat 65

Šilumos izoliacija karšties paviršiams, vamzdynams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,049 W/mK
	λ_{200}	0,070 W/mK
	λ_{300}	0,099 W/mK
NOMINALUS TANKIS		65 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	5000	1000	5,00	105,00	B	1 pad.	6,37	7,71
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,46	9,03
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	8,47	10,25
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	9,63	11,66
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1 pad.	11,80	14,28
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	12,97	15,69

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 80

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	5,51	6,67
40	6500	1000	6,50	136,50	A	1 pad.	6,13	7,42
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	7,33	8,87
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	8,52	10,32
70	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	9,56	11,56
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	10,78	13,04
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	12,86	15,56
120	2000	1000	2,00	42,00	B	1 pad.	15,17	18,35

PAROC Pro Wired Mat 80 AL1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		aluminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	6,87	8,31
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	7,78	9,42
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	8,58	10,39
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	9,68	11,71
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	10,98	13,29
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	12,41	15,02
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	15,01	18,17
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	17,19	20,80

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 100

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
	λ_{500}	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	5,83	7,06
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1 pad.	7,10	8,59
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1 pad.	8,43	10,20
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	9,62	11,65
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	10,74	12,99
80	3500	1000	3,50	73,60	A	1 pad.	11,68	14,13
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	14,27	17,27
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	15,64	18,93

PAROC Pro Wired Mat 100 A1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
	λ_{500}	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DANGA		aluminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	6,72	8,13
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	7,79	9,43
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4 pad.	9,11	11,02
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,11	12,23
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	11,63	14,08
80	3500	1000	3,50	73,60	C	4 pad.	13,25	16,03
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	15,79	19,10
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	17,45	21,11

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
	λ_{400}	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	2,70	3,26
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	3,47	4,20
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	4,24	5,13
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	4,99	6,04
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	6,53	7,91
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	8,20	9,92
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	10,24	12,39

PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
	λ_{400}	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	3,59	4,34
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	4,37	5,29
50	6500	1000	6,50	136,50	A	1 pad.	5,11	6,18
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	5,87	7,10
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	7,43	8,99
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	9,11	11,02
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	11,15	13,49

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
	λ_{500}	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		600 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	4,89	5,91
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	6,11	7,39
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,33	8,87
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	9,78	11,83
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	12,22	14,79
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	14,67	17,74

PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
	λ_{500}	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	3,61	4,36
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	4,81	5,82
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	6,01	7,27
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,21	8,73
80	3000	1000	3,00	63,00	C	4 pad.	9,62	11,63
100	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	12,02	14,54
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	14,42	17,45

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,045 W/mK
	λ_{100}	0,055 W/mK
	λ_{200}	0,081 W/mK
	λ_{300}	0,120 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	C	2 pad.	3,54	4,28
25	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	4,08	4,94
30	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	4,70	5,68
40	6000	1000	6,00	150,00	C	2 pad.	5,85	7,08
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	6,63	8,02
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	7,62	9,22
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,56	10,35
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	9,91	11,99
100	2500	1000	2,50	60,00	B	1 pad.	12,19	14,75

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 40

Šilumos izoliacija plokščiems ir kreiviams paviršiams, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,054 W/mK
	λ_{200}	0,085 W/mK
	λ_{300}	0,132 W/mK
NOMINALUS TANKIS		40 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	7,20	86,40	C	9 pad.	3,19	3,86
60	1200	600	5,76	86,40	C	8 pad.	3,82	4,62
80	1200	600	4,32	64,80	C	8 pad.	5,09	6,16
100	1200	600	3,60	54,00	C	7 pad.	6,37	7,70
120	1200	600	2,16	38,88	C	8 pad.	7,64	9,25

PAROC Pro Slab 60

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų sienoms



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,048 W/mK
	λ_{200}	0,067 W/mK
	λ_{300}	0,097 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m ³
STIPRIS GNIUŽDANT	σ_{10}	≥3 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	5,76	103,68	B	1 pad.	3,70	4,47
60	1200	600	5,76	86,40	B	1 pad.	4,44	5,37
80	1200	600	4,32	64,80	C	5 pad.	5,92	7,16
100	1200	600	3,60	54,00	B	1 pad.	7,40	8,95
120	1200	600	2,16	38,88	C	6 pad.	8,87	10,74

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 80

Šilumos izoliacija pramoninei–technologinei ir šiluminei–energetinei įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	5,04	105,84	B	1 pad.	5,26	6,36
60	1200	600	3,60	75,60	C	5 pad.	6,31	7,64
80	1200	600	2,88	60,48	C	4 pad.	8,41	10,18
100	1200	600	2,16	45,36	B	1 pad.	10,52	12,73
120	1200	600	2,16	38,88	C	4 pad.	12,62	15,27

PAROC Pro Slab 100

Įvairios paskirties šiluminė izoliacija aukštesnėse temperatūrose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	1200	600	4,32	129,60	C	3 pad.	4,71	5,70
50	1200	600	3,60	108,00	B	1 pad.	5,90	7,13
60	1200	600	2,88	86,40	C	3 pad.	7,06	8,54
80	1200	600	2,16	64,80	C	3 pad.	9,44	11,42
100	1200	600	1,44	51,84	B	1 pad.	11,78	14,26

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 120

Šilumos izoliacija pramoninei–technologinei ir šiluminei–energetinei įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,060 W/mK
	λ_{300}	0,081 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
NOMINALUS TANKIS		120 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	2,88	103,68	C	3 pad.	6,32	7,65
60	1200	600	2,88	86,40	C	3 pad.	7,60	9,20
80	1200	600	2,16	64,80	C	3 pad.	10,12	12,25
100	1200	600	1,44	51,84	C	3 pad.	12,64	15,29

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų stogams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,043 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,065 W/mK
	λ_{300}	0,095 W/mK
	λ_{400}	0,138 W/mK
STIPRIS GNIUŽDANT		σ_{10}
		≥20 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	1200	600	4,32	103,68	C	4 pad.	5,70	6,90
60	1200	600	3,60	86,84	C	4 pad.	6,72	8,13
80	1200	600	2,88	60,48	C	4 pad.	9,13	11,05
100	1200	600	2,16	51,84	C	4 pad.	11,22	13,58

Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10} 0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS	60 kg/m ³
DANGA	pilkas stiklūnas 60 g/m ²
DEGUMO KLASĖ	A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	2000	1200	–	57,60	A	1 pad.	6,24	7,55
100	2000	1200	–	28,8	B	1 pad.	10,79	13,06

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10} 0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS	80 kg/m ³
DANGA	pilkas stiklūnas 60 g/m ²
DEGUMO KLASĖ	A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	1200	600	8,64	103,68	C	6 pad.	4,99	6,04
50	1200	600	–	69,12	C	6 pad.	6,80	8,23

PAROC InVent 80 G2

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10} 0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS	80 kg/m ³
DANGA	juodas stiklo audinys 200 g/m ²
DEGUMO KLASĖ	A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	1000	600	6,00	96,00	C	7 pad.	10,32	12,49
50	1000	600	3,60	57,60	C	7 pad.	13,85	16,76

Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 G9

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m ³
DANGA		juodas stiklo audinys 158 g/m ² , apsaugotas nuo grybelio
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
50	2000	1200	–	52,80	A	1 pad.	10,84	13,12

PAROC InVent 80 G9

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
DANGA		juodas stiklo audinys 158 g/m ² , apsaugotas nuo grybelio
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	2000	1200	–	86,40	C	8 pad.	10,26	12,42
50	2000	1200	–	52,80	C	8 pad.	13,95	16,88

PAROC Fireplace Slab 80 A1

Priešgaisrinė izoliacija židiniams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DANGA		aliuminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Min.	Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	A	1 pad.	6,18	7,48
30	1000	600	6,00	96,00	A	1 pad.	7,21	8,72
40	1000	600	5,40	32,40	C	15 pad.	9,05	10,95

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

„Paroc“ yra viena iš energiška efektyvių ir nedegių izoliacinių sprendimų gamybos lyderių Europoje. Per 80 veiklos metų, kurdamas efektyvius produktus, sklisdama technines žinias ir tvarumo principus tarp statybių ir pramonės specialistų, statytojų, architektų, rangovų ir statybinių medžiagų pardavėjų, kompanija įgijo puikią reputaciją.

Mūsų veikla orientuota į klientą ir darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningą augimą ir tvarų vystymąsi.

„Paroc“ gaminių asortimentą sudaro statybinė, techninė ir jūrinė izoliacija bei akustiniai gaminiai. Kompanija gamina produkciją gamyklose Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. „Paroc“ pardavimų padaliniai aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybių.



Statybinės izoliacijos produktų sąrašas - platus gaminių bei sprendimų pasirinkimas įvairių pastatų šiltinimui. Šie gaminiai dažniausiai naudojami kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų sienoms, stogams, grindims ir pamatams, perdangoms bei pertvaroms.



Didelė garsų sugeriančių lubų ir sienų plokščių pasiūla skirta geresnei patalpų akustikai bei pramoninio triukšmo slopinimui.



Techninė izoliacija naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų technologinėse sistemose, gamybos procesuose, vamzdynams, gamybos įrangai bei laivų konstrukcijoms.



Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki tol, kol išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime priimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliegame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra registruotas „Paroc Group“ prekės ženklas.

© Paroc Group 2018

Sausis, 2018
Keičia 2017 sausis
© Paroc Group 2018
1036TILI0118

UAB PAROC
Techninė izoliacija
Savanorių pr. 124
LT-03153 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2740 000
Faksas +370 5 2740 003
www.paroc.lt

A MEMBER OF PAROC GROUP