



# PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2024 METŲ BALANDŽIO 1 DIENOS



**PAROC**<sup>®</sup>

# TURINYS:

## **ŠVOK vamzdiniai kevalai . . . . . 3–10**

PAROC Hvac Section AluCoat T	
PAROC Hvac Combi AluCoat T . . . . .	3

## **ŠVOK vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . 11**

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat . . . . .	11
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix . . . . .	11

## **ŠVOK dembliai . . . . . 12**

PAROC Hvac Mat AluCoat . . . . .	12
----------------------------------	----

## **Vamzdiniai kevalai pramonei . . . . . 13–24**

PAROC Pro Section 100	
PAROC Pro Combi 100 . . . . .	13

## **Armuoti viela dembliai pramonei . . . . . 25–26**

PAROC Pro Wired Mat 660 . . . . .	25
PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 . . . . .	25
PAROC Pro Wired Mat 680 . . . . .	26
PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 . . . . .	26

## **Dembliai pramoniniams**

### **technologiniams procesams . . . . . 27–28**

PAROC Pro Mat 50 . . . . .	27
PAROC Pro Mat 50 AluCoat . . . . .	27
PAROC Pro Loose Mat 80 . . . . .	28
PAROC Pro Mat 80 . . . . .	28

## **Vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . . . . 29**

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat . . . . .	29
-----------------------------------------	----


## **OIG plokštės . . . . . 30–31**

PAROC InVent 60 N3 . . . . .	30
PAROC InVent 80 N3 . . . . .	30
PAROC Fireplace Slab 80 AL1 . . . . .	31

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A<sub>2-L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,69	3,25
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,05	3,69
12/15	42,00	1008,00	A	1 pad.	2,67	3,24
18	33,60	806,40	A	1 pad.	2,72	3,29
22	33,60	806,40	A	1 pad.	2,87	3,47
28	24,00	576,00	A	1 pad.	3,11	3,76
35	24,00	576,00	A	1 pad.	3,33	4,03
42	18,00	432,00	A	1 pad.	4,03	4,88
48	14,40	345,60	A	1 pad.	4,32	5,22
54	10,80	345,60	A	1 pad.	4,53	5,49
60	10,80	259,20	A	1 pad.	5,02	6,07
64	10,80	259,20	A	1 pad.	5,41	6,54
76	8,40	235,20	A	1 pad.	5,81	7,03
89	8,40	184,80	A	1 pad.	6,85	8,29
108						
114						
133						
140						
159						
168						
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdinams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija\*

Degumo klasė – A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,44	4,17
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	3,90	4,72
12/15	33,60	806,40	A	1 pad.	3,39	4,10
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,54	4,28
22	24,00	576,00	A	1 pad.	3,74	4,53
28	18,00	432,00	A	1 pad.	4,06	4,92
35	18,00	432,00	A	1 pad.	4,50	5,45
42	14,40	345,60	A	1 pad.	4,84	5,86
48	10,80	259,20	A	1 pad.	5,18	6,26
54	10,80	259,20	A	1 pad.	5,59	6,76
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,02	7,28
64	8,40	235,20	B	1 pad.	6,67	8,07
76	8,40	184,80	A	1 pad.	7,18	8,68
89	6,00	144,00	A	1 pad.	8,63	10,45
108	6,00	144,00	C	1 pad.	9,26	11,21
114	3,60	115,20	A	1 pad.	9,80	11,86
133	3,60	108,00	C	1 pad.	10,26	12,42
140	3,60	86,40	C	1 pad.	10,69	12,93
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,19	13,54
168	3,60	64,80	B	1 pad.	11,82	14,31
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,81	4,61
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,29	5,20
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,72	4,50
18	18,00	432,00	A	1 pad.	3,93	4,75
22	18,00	432,00	A	1 pad.	4,22	5,11
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,36	5,28
35	14,40	345,60	A	1 pad.	5,01	6,06
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,42	6,56
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,67	6,86
54	8,40	235,20	A	1 pad.	6,05	7,32
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,39	7,74
64	8,40	184,80	A	1 pad.	6,93	8,39
76	6,00	144,00	A	1 pad.	8,13	9,83
89	6,00	144,00	A	1 pad.	9,14	11,06
108	3,60	115,20	A	1 pad.	11,38	13,77
114	3,60	108,00	A	1 pad.	12,19	14,75
133	3,60	86,40	B	1 pad.	13,00	15,72
140	3,60	72,00	B	1 pad.	14,12	17,09
159	3,60	64,80	B	1 pad.	14,90	18,03
168	3,60	57,60	A	1 pad.	16,20	19,60
219	2,40	38,40	B	1 pad.	19,09	23,10
273	1,20	28,80	C	1 pad.	28,78	34,82

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	5,07	6,14
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	5,82	7,04
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	4,90	5,93
18	10,80	259,20	A	1 pad.	5,36	6,49
22	10,80	259,20	A	1 pad.	5,60	6,78
28	10,80	259,20	A	1 pad.	5,91	7,15
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,64	8,03
42	8,40	184,80	A	1 pad.	7,05	8,53
48	8,40	184,80	A	1 pad.	7,53	9,11
54	8,40	184,80	A	1 pad.	8,24	9,97
60	6,00	144,00	A	1 pad.	8,64	10,46
64	6,00	144,00	A	1 pad.	9,48	11,47
76	6,00	144,00	A	1 pad.	10,44	12,63
89	3,60	115,20	A	1 pad.	11,30	13,67
108	3,60	86,40	A	1 pad.	13,18	15,95
114	3,60	86,40	A	1 pad.	13,80	16,70
133	3,60	64,80	B	1 pad.	15,00	18,16
140	3,60	64,80	A	1 pad.	15,50	18,75
159	2,40	52,80	B	1 pad.	17,16	20,77
168	2,40	52,80	A	1 pad.	18,21	22,03
219	2,40	38,40	B	1 pad.	21,19	25,64
273	1,20	24,00	C	1 pad.	33,61	40,67

  – pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	<b>C</b>	1 pad.	7,92	9,58
12/15	8,40	184,80	<b>C</b>	1 pad.	7,37	8,92
18	8,40	184,80	<b>C</b>	1 pad.	7,57	9,15
22	8,40	184,80	<b>B</b>	1 pad.	7,73	9,35
28	8,40	184,80	<b>A</b>	1 pad.	8,08	9,78
35	6,00	144,00	<b>A</b>	1 pad.	8,47	10,25
42	6,00	144,00	<b>A</b>	1 pad.	9,02	10,92
48	6,00	144,00	<b>A</b>	1 pad.	9,82	11,88
54	6,00	144,00	<b>A</b>	1 pad.	10,24	12,39
60	6,00	144,00	<b>A</b>	1 pad.	10,41	12,60
64	3,60	115,20	<b>A</b>	1 pad.	11,23	13,59
76	3,60	108,00	<b>A</b>	1 pad.	12,64	15,29
89	3,60	86,40	<b>A</b>	1 pad.	13,19	15,96
108	3,60	72,00	<b>A</b>	1 pad.	14,99	18,14
114	3,60	64,80	<b>A</b>	1 pad.	15,59	18,86
133	3,60	57,60	<b>A</b>	1 pad.	17,06	20,64
140	2,40	52,80	<b>A</b>	1 pad.	18,55	22,45
159	2,40	48,00	<b>B</b>	1 pad.	19,85	24,02
168	2,40	43,20	<b>A</b>	1 pad.	20,74	25,10
219	1,20	31,20	<b>A</b>	1 pad.	26,17	31,67
273	1,20	21,60	<b>B</b>	1 pad.	40,20	48,65

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	144,00	C	1 pad.	8,71	10,54
22	6,00	144,00	C	1 pad.	9,06	10,96
28	6,00	144,00	C	1 pad.	9,78	11,83
35	6,00	144,00	C	1 pad.	10,26	12,42
42	3,60	115,20	A	1 pad.	10,99	13,29
48	3,60	115,20	C	1 pad.	11,84	14,32
54	3,60	108,00	C	1 pad.	12,62	15,27
60	3,60	108,00	A	1 pad.	13,00	15,72
64	3,60	108,00	B	1 pad.	13,41	16,22
76	3,60	86,40	A	1 pad.	14,30	17,31
89	3,60	72,00	A	1 pad.	15,62	18,91
108	3,60	57,60	C	1 pad.	18,04	21,82
114	3,60	57,60	A	1 pad.	18,75	22,68
133	2,40	48,00	C	1 pad.	20,02	24,23
140	2,40	48,00	C	1 pad.	21,16	25,60
159	2,40	38,40	C	1 pad.	23,14	28,00
168	2,40	38,40	C	1 pad.	24,22	29,31
219	1,20	28,80	C	1 pad.	29,91	36,19
273	1,20	21,60	C	1 pad.	44,52	53,87

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.


UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,05	15,79
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,26	17,25
35	3,60	86,40	C	1 pad.	14,87	17,99
42	3,60	72,00	C	1 pad.	16,15	19,54
48	3,60	72,00	C	1 pad.	16,96	20,52
54	3,60	64,80	C	1 pad.	18,16	21,98
60	3,60	64,80	C	1 pad.	18,68	22,60
64	3,60	64,80	C	1 pad.	19,30	23,35
76	3,60	57,60	A	1 pad.	20,85	25,23
89	2,40	52,80	A	1 pad.	21,62	26,16
108	2,40	43,20	C	1 pad.	25,43	30,77
114	2,40	43,20	B	1 pad.	26,81	32,44
133	2,40	38,40	C	1 pad.	28,53	34,52
140	2,40	38,40	C	1 pad.	29,18	35,31
159	1,20	31,20	C	1 pad.	36,04	43,60
168	1,20	31,20	C	1 pad.	38,96	47,15
219	1,20	21,60	C	1 pad.	40,71	49,26
273	1,20	19,20	C	1 pad.	56,60	68,48

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

### PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos  
izoliacija  
vamzdinams



Šilumos laidumo  
koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{10}=0,033$ ,  
 $\lambda_{50}=0,037$ ,  
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo  
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota  
aliuminio folija\*

Degumo klasė –  
A2<sub>L</sub>-s1, d0

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	22,70	27,46
42	2,40	52,80	C	1 pad.	23,05	27,89
48	2,40	52,80	C	1 pad.	23,41	28,32
54	2,40	48,00	C	1 pad.	23,80	28,80
60	2,40	48,00	C	1 pad.	24,54	29,70
64	2,40	48,00	C	1 pad.	25,53	30,89
76	2,40	43,20	C	1 pad.	31,04	37,56
89	2,40	38,40	C	1 pad.	32,35	39,14
108	1,20	38,40	A	1 pad.	33,18	40,14
114	1,20	38,40	A	1 pad.	33,41	40,42
133	1,20	28,80	B	1 pad.	36,04	43,60
140	1,20	28,80	A	1 pad.	39,23	47,46
159	1,20	21,60	B	1 pad.	42,06	50,90
168	1,20	21,60	A	1 pad.	44,03	53,27
219	1,20	19,20	A	1 pad.	50,20	60,74
273	1,20	26,40	C	1 pad.	63,59	76,94

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,038$ ,  $\lambda_{50}=0,047$ ,  $\lambda_{100}=0,059$ ,  $\lambda_{150}=0,074$

Nominalus tankis – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija\*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	4,62	5,59
25	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	4,80	5,81
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	5,62	6,80
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	6,93	8,39
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	8,22	9,95
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1 pad.	9,69	11,72
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	11,63	14,07
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1 pad.	12,45	15,06
100	2500	1000	2,50	60,00	A	1 pad.	15,32	18,54

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipni paviduriumi



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,038$ ,  $\lambda_{50}=0,047$

Nominalus tankis – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 50 °C

Danga – armuota aliuminio folija\*

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	5,53	6,69
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	6,58	7,96
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	7,91	9,57
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	9,01	10,90
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	11,09	13,42
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	12,76	15,44
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	13,95	16,88
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2 pad.	16,34	19,77

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK DEMBLIAI

### PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniams paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,039$  W/mK

Nominalus tankis – 35 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija\*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1 pad.	5,12	6,20
40	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,18	7,48
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,62	8,01
60	7000	1000	7,00	147,00	C	7 pad.	7,23	8,75
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7 pad.	9,26	11,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	7 pad.	11,17	13,52

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>L</sub>

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,67	3,24
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,04	3,68
12/15	42,00	1008,00	C	1 pad.	2,65	3,21
18	33,60	806,40	C	1 pad.	2,69	3,25
22	33,60	806,40	C	1 pad.	2,80	3,39
28	24,00	576,00	C	1 pad.	3,10	3,75
35	24,00	576,00	C	1 pad.	3,27	3,96
42	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
48	14,40	345,60	C	1 pad.	3,95	4,78
54	10,80	345,60	C	1 pad.	4,26	5,15
57	10,80	259,20	C	1 pad.	4,52	5,47
60	10,80	259,20	C	1 pad.	4,76	5,76
64	10,80	259,20	C	1 pad.	5,19	6,28
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,40	6,53
76	8,40	235,20	C	1 pad.	5,65	6,83
89	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm  
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.  
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);  
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,24	3,92
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
12/15	33,60	806,40	C	1 pad.	3,12	3,78
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,29	3,99
22	24,00	576,00	C	1 pad.	3,47	4,20
28	18,00	432,00	C	1 pad.	3,74	4,53
35	18,00	432,00	C	1 pad.	4,27	5,17
42	14,40	345,60	C	1 pad.	4,36	5,28
48	10,80	259,20	C	1 pad.	4,95	5,99
54	10,80	259,20	C	1 pad.	5,17	6,25
57	10,80	259,20	C	1 pad.	5,22	6,32
60	8,40	235,20	C	1 pad.	5,26	6,36
64	8,40	235,20	C	1 pad.	5,69	6,89
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,99	7,25
76	8,40	184,80	C	1 pad.	6,62	8,01
89	6,00	144,00	C	1 pad.	7,11	8,60
102	6,00	144,00	C	1 pad.	7,86	9,52
108	6,00	144,00	C	1 pad.	8,29	10,03
114	3,60	115,20	C	1 pad.	8,63	10,45
127	3,60	108,00	C	1 pad.	9,23	11,17
133	3,60	108,00	C	1 pad.	9,40	11,38
140	3,60	86,40	C	1 pad.	9,92	12,00
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,20	13,56
168	3,60	64,80	C	1 pad.	12,01	14,53
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>L</sub>

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,00	4,83
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,42	4,14
18	18,00	432,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22	18,00	432,00	B	1 pad.	3,69	4,46
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,31	5,21
35	14,40	345,60	B	1 pad.	4,70	5,68
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,20	6,29
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,37	6,50
54	8,40	235,20	C	1 pad.	5,79	7,00
57	8,40	235,20	C	1 pad.	5,90	7,14
60	8,40	235,20	B	1 pad.	5,92	7,17
64	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
70	8,40	184,80	C	1 pad.	6,93	8,39
76	6,00	144,00	A	1 pad.	7,34	8,88
89	6,00	144,00	B	1 pad.	8,08	9,78
102	3,60	115,20	C	1 pad.	9,22	11,15
108	3,60	115,20	C	1 pad.	9,85	11,92
114	3,60	108,00	B	1 pad.	10,58	12,81
127	3,60	86,40	C	1 pad.	11,26	13,63
133	3,60	86,40	C	1 pad.	11,69	14,14
140	3,60	72,00	C	1 pad.	12,58	15,22
159	3,60	64,80	C	1 pad.	13,33	16,13
168	3,60	57,60	C	1 pad.	14,94	18,07
194	2,40	48,00	C	1 pad.	15,79	19,10
208	2,40	43,20	C	1 pad.	16,76	20,28
219	2,40	38,40	C	1 pad.	18,05	21,84
259	1,20	31,20	C	1 pad.	26,08	31,56
273	1,20	28,80	C	1 pad.	27,54	33,32
324	–	38,40	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	26,40	C	1 pad.	**	**
508	–	19,20	C	1 pad.	**	**
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm  
 – pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai  
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.  
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);  
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1<sub>L</sub>

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	4,92	5,96
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	5,80	7,01
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	4,74	5,74
18	10,80	259,20	C	1 pad.	5,21	6,31
22	10,80	259,20	B	1 pad.	5,41	6,54
28	10,80	259,20	B	1 pad.	5,88	7,11
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,00	7,26
42	8,40	184,80	A	1 pad.	6,62	8,01
48	8,40	184,80	A	1 pad.	6,91	8,36
54	8,40	184,80	C	1 pad.	7,32	8,86
57	6,00	144,00	C	1 pad.	7,81	9,45
60	6,00	144,00	A	1 pad.	7,99	9,67
64	6,00	144,00	C	1 pad.	8,15	9,86
70	6,00	144,00	C	1 pad.	8,39	10,15
76	6,00	144,00	A	1 pad.	8,83	10,68
89	3,60	115,20	A	1 pad.	9,84	11,90
102	3,60	108,00	C	1 pad.	10,60	12,82
108	3,60	86,40	C	1 pad.	11,59	14,03
114	3,60	86,40	A	1 pad.	11,90	14,40
127	3,60	72,00	C	1 pad.	13,18	15,95
133	3,60	64,80	C	1 pad.	13,89	16,81
140	3,60	64,80	B	1 pad.	14,24	17,22
159	2,40	52,80	C	1 pad.	16,16	19,56
168	2,40	52,80	B	1 pad.	16,60	20,09
194	2,40	43,20	C	1 pad.	19,00	22,99
208	2,40	38,40	C	1 pad.	19,84	24,00
219	2,40	38,40	C	1 pad.	21,08	25,50
259	1,20	28,80	C	1 pad.	30,96	37,46
273	1,20	24,00	C	1 pad.	33,59	40,64
324	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	26,4	C	1 pad.	**	**
406	–	21,6	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	12,00	C	1 pad.	**	**
714	–	12,00	C	1 pad.	**	**
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	C	1 pad.	7,57	9,15
12/15	8,40	235,20	C	1 pad.	7,05	8,53
18	8,40	235,20	C	1 pad.	7,24	8,77
22	8,40	184,80	C	1 pad.	7,45	9,02
28	8,40	184,80	B	1 pad.	7,79	9,43
35	6,00	144,00	A	1 pad.	8,22	9,95
42	6,00	144,00	A	1 pad.	8,61	10,42
48	6,00	144,00	B	1 pad.	9,01	10,90
54	6,00	144,00	B	1 pad.	9,34	11,31
57	6,00	144,00	C	1 pad.	9,49	11,49
60	6,00	144,00	A	1 pad.	9,72	11,77
64	3,60	115,20	C	1 pad.	10,52	12,72
70	3,60	115,20	C	1 pad.	10,95	13,25
76	3,60	108,00	A	1 pad.	11,40	13,79
89	3,60	86,40	A	1 pad.	12,75	15,43
102	3,60	72,00	C	1 pad.	14,25	17,24
108	3,60	72,00	C	1 pad.	14,63	17,70
114	3,60	64,80	A	1 pad.	15,17	18,35
127	3,60	57,60	C	1 pad.	16,76	20,28
133	3,60	57,60	C	1 pad.	17,13	20,73
140	2,40	52,80	A	1 pad.	17,95	21,73
159	2,40	48,00	C	1 pad.	19,64	23,77
168	2,40	43,20	A	1 pad.	20,70	25,05
194	2,40	38,40	C	1 pad.	23,20	28,07
208	1,20	36,00	C	1 pad.	23,98	29,02
219	1,20	31,20	A	1 pad.	25,82	31,24
259	1,20	21,60	C	1 pad.	39,84	48,20
273	1,20	21,60	B	1 pad.	40,81	49,38
324	–	19,60	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	24,00	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

**– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai**  
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:**  
**121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**  
**Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.**

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1<sub>L</sub>

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	144,00	C	1 pad.	8,41	10,18
22	6,00	144,00	C	1 pad.	8,67	10,49
28	6,00	144,00	C	1 pad.	9,22	11,15
35	6,00	144,00	C	1 pad.	9,59	11,60
42	3,60	115,20	C	1 pad.	10,47	12,67
48	3,60	115,20	B	1 pad.	11,00	13,31
54	3,60	108,00	B	1 pad.	11,48	13,89
57	3,60	108,00	C	1 pad.	11,77	14,24
60	3,60	108,00	A	1 pad.	12,00	14,52
64	3,60	108,00	C	1 pad.	12,33	14,92
70	3,60	86,40	C	1 pad.	12,92	15,63
76	3,60	86,40	A	1 pad.	13,70	16,57
89	3,60	72,00	A	1 pad.	15,22	18,42
102	3,60	64,80	C	1 pad.	16,54	20,02
108	3,60	57,60	C	1 pad.	17,54	21,23
114	3,60	57,60	A	1 pad.	17,82	21,56
127	2,40	52,80	C	1 pad.	19,27	23,32
133	2,40	48,00	C	1 pad.	19,71	23,85
140	2,40	48,00	B	1 pad.	20,76	25,11
159	2,40	38,40	C	1 pad.	22,43	27,14
168	2,40	38,40	A	1 pad.	23,69	28,67
194	1,20	38,40	C	1 pad.	25,86	31,30
208	1,20	31,20	C	1 pad.	28,45	34,42
219	1,20	28,80	B	1 pad.	29,27	35,42
259	1,20	21,60	C	1 pad.	42,44	51,35
273	1,20	21,60	C	1 pad.	43,27	52,35
324	–	24,0	C	1 pad.	**	**
356	–	19,2	C	1 pad.	**	**
406	–	16,8	C	1 pad.	**	**
508	–	14,4	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai  
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:  
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.  
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);  
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 70 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	115,20	C	1 pad.	11,42	13,82
28	3,60	115,30	C	1 pad.	11,86	14,35
35	3,60	108,00	C	1 pad.	12,86	15,56
42	3,60	108,00	C	1 pad.	13,80	16,70
48	3,60	86,40	C	1 pad.	14,40	17,42
54	3,60	86,40	C	1 pad.	14,95	18,09
57	3,60	86,40	C	1 pad.	15,45	18,70
60	3,60	72,00	C	1 pad.	16,01	19,38
64	3,60	72,00	C	1 pad.	16,73	20,24
70	3,60	72,00	C	1 pad.	17,16	20,77
76	3,60	64,80	B	1 pad.	17,50	21,17
89	3,60	57,60	C	1 pad.	18,93	22,91
102	2,40	52,80	C	1 pad.	20,33	24,60
108	2,40	52,80	C	1 pad.	21,28	25,75
114	2,40	48,00	C	1 pad.	22,48	27,20
127	2,40	43,20	C	1 pad.	24,11	29,17
133	2,40	43,20	C	1 pad.	24,59	29,75
140	2,40	38,40	C	1 pad.	25,44	30,78
159	2,40	38,40	C	1 pad.	26,79	32,42
168	1,20	38,40	C	1 pad.	29,26	35,41
194	1,20	28,80	C	1 pad.	32,05	38,78
208	1,20	24,00	C	1 pad.	35,15	42,53
219	1,20	21,60	C	1 pad.	37,29	45,12
259	1,20	21,60	C	1 pad.	48,69	58,91
273	1,20	19,20	C	1 pad.	52,14	63,09
324	–	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	14,40	C	1 pad.	**	**
508	–	12,00	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,02	15,75
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,12	17,09
35	3,60	86,40	C	1 pad.	14,46	17,50
42	3,60	72,00	C	1 pad.	15,88	19,21
48	3,60	72,00	C	1 pad.	16,81	20,34
54	3,60	64,80	C	1 pad.	17,77	21,50
57	3,60	64,80	C	1 pad.	18,22	22,04
60	3,60	64,80	C	1 pad.	18,43	22,29
64	3,60	64,80	C	1 pad.	19,01	23,00
70	3,60	57,60	C	1 pad.	19,86	24,03
76	3,60	57,60	A	1 pad.	20,41	24,70
89	2,40	52,80	A	1 pad.	21,17	25,61
102	2,40	48,00	C	1 pad.	23,42	28,34
108	2,40	43,20	C	1 pad.	24,92	30,16
114	2,40	43,20	A	1 pad.	25,62	31,00
127	2,40	38,40	C	1 pad.	27,36	33,10
133	2,40	38,40	C	1 pad.	27,90	33,75
140	2,40	38,40	B	1 pad.	28,24	34,17
159	1,20	31,20	C	1 pad.	33,10	40,05
168	1,20	31,20	A	1 pad.	34,22	41,41
194	1,20	24,00	C	1 pad.	38,10	46,10
208	1,20	21,80	C	1 pad.	40,52	49,03
219	1,20	21,60	B	1 pad.	40,42	48,91
259	1,20	19,20	C	1 pad.	55,49	67,15
273	1,20	19,20	C	1 pad.	55,86	67,59
324	–	26,40	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	16,80	C	1 pad.	**	**
508	–	14,40	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	4,80	C	1 pad.	**	**

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	20,58	24,91
42	2,40	52,80	C	1 pad.	21,38	25,86
48	2,40	52,80	C	1 pad.	22,40	27,10
54	2,40	48,00	C	1 pad.	23,04	27,88
57	2,40	48,00	C	1 pad.	23,60	28,56
60	2,40	48,00	C	1 pad.	23,86	28,87
64	2,40	48,00	C	1 pad.	24,64	29,81
70	2,40	43,20	C	1 pad.	26,27	31,78
76	2,40	43,20	C	1 pad.	26,30	31,82
89	2,40	38,40	C	1 pad.	27,98	33,85
102	2,40	38,40	C	1 pad.	29,99	36,28
108	1,20	38,40	C	1 pad.	31,17	37,71
114	1,20	38,40	A	1 pad.	31,93	38,63
127	1,20	31,20	C	1 pad.	34,81	42,12
133	1,20	28,80	C	1 pad.	35,27	42,67
140	1,20	28,80	A	1 pad.	36,95	44,71
159	1,20	21,60	C	1 pad.	40,93	49,52
168	1,20	21,60	A	1 pad.	42,23	51,10
194	1,20	21,60	C	1 pad.	46,28	55,99
208	1,20	19,20	C	1 pad.	48,20	58,33
219	1,20	19,20	A	1 pad.	48,94	59,22
259	–	19,20	C	1 pad.	**	**
273	–	19,20	C	1 pad.	**	**
324	–	14,40	C	1 pad.	**	**
356	–	14,40	C	1 pad.	**	**
406	–	12,00	C	1 pad.	**	**
508	–	9,60	C	1 pad.	**	**
612	–	7,20	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

**– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai**  
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:**  
**121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**  
**Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.**

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 120 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
70	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
76	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
89	1,20	31,20	C	1 pad.	**	**
102	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**
108	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
114	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
127	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
133	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
140	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
159	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
168	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
194						
208						
219	–	19,20	C	1 pad.	**	**
259	–	14,40	C	1 pad.	**	**
273	–	14,40	C	1 pad.	**	**
324	–	12,00	C	1 pad.	**	**
356	–	12,00	C	1 pad.	**	**
406	–	9,60	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

**– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai**  
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:**  
**121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**  
**Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.**

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 140 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	14,40	C	1 pad.	**	**
259	–	12,00	C	1 pad.	**	**
273	–	12,00	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	9,60	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

**– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai**  
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:**  
**121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**  
**Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.**

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

### PAROC Pro Section 100

### PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,040$ ,  
 $\lambda_{100}=0,046$ ,  
 $\lambda_{200}=0,064$ ,  
 $\lambda_{300}=0,092$   
 Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C  
 Degumo klasė – A1<sub>l</sub>

Izoliacijos storis – 160 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	12,00	C	1 pad.	**	**
259	–	9,60	C	1 pad.	**	**
273	–	9,60	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	7,20	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	4,80	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	2,40	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914						
1016						

**– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai**  
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:**  
**121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**  
**Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.**

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

### PAROC Pro Wired Mat 660

Cilindrinų,  
kūginių ir  
lygių paviršių  
šiluminei  
izoliacijai  
įvairiose  
pramonės  
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,062, \lambda_{300}=0,084, \lambda_{400}=0,111, \lambda_{500}=0,146, \lambda_{600}=0,190, \lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	7,75	9,41
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	8,63	10,48
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	10,31	12,52
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	11,98	14,56
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	13,43	16,31
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,16	18,42
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	18,09	21,97
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	21,33	25,89

### PAROC Pro Wired Mat 660 AL1

Cilindrinų,  
kūginių ir  
lygių paviršių  
šiluminei  
izoliacijai  
įvairiose  
pramonės  
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,062, \lambda_{300}=0,084, \lambda_{400}=0,111, \lambda_{500}=0,146, \lambda_{600}=0,190, \lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	9,85	11,97
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	11,15	13,54
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	12,31	14,94
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	13,86	16,84
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,74	19,12
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	17,79	21,61
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	21,53	26,15
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,64	29,92

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

### PAROC Pro Wired Mat 680

Cilindrinų,  
kūginių ir  
lygių paviršių  
šiluminei  
izoliacijai  
įvairiose  
pramonės  
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$ ,  $\lambda_{100}=0,045$ ,  $\lambda_{200}=0,059$ ,  $\lambda_{300}=0,078$ ,  $\lambda_{400}=0,102$ ,  $\lambda_{500}=0,131$ ,  $\lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	8,20	9,96
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	10,00	12,14
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1 pad.	11,87	14,40
60	4000	1000	4,00	84,00	B	1 pad.	13,51	16,42
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	15,09	18,33
80	3500	1000	3,50	73,50	B	1 pad.	16,42	19,94
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	20,06	24,36
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	21,99	26,70

### PAROC Pro Wired Mat 680 AL1

Cilindrinų,  
kūginių ir  
lygių paviršių  
šiluminei  
izoliacijai  
įvairiose  
pramonės  
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$ ,  $\lambda_{100}=0,045$ ,  $\lambda_{200}=0,059$ ,  $\lambda_{300}=0,078$ ,  $\lambda_{400}=0,102$ ,  $\lambda_{500}=0,131$ ,  $\lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	9,53	11,59
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	11,06	13,43
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4 pad.	12,93	15,69
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	14,35	17,44
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	16,51	20,06
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	18,81	22,84
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	22,41	27,23
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,77	30,08

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

### PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,089, \lambda_{400}=0,199$   
 Nominalus tankis – 50 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C  
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	3,75	4,78
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	4,83	6,16
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	5,90	7,53
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	6,93	8,85
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	9,09	11,60
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	11,42	14,57
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	14,26	18,19

### PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,132, \lambda_{400}=0,199$   
 Nominalus tankis – 50 kg/m<sup>3</sup>  
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C  
 Danga – armuota aliuminio folija\*  
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	4,99	6,36
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	6,08	7,76
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	7,11	9,08
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	8,17	10,43
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	10,34	13,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	12,69	16,19
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	15,52	19,80

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

### PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$  W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 600 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	6,81	8,68
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	8,51	10,85
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,21	13,01
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	13,60	17,35
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	17,01	21,71
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	20,41	26,04

### PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$  W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	5,02	6,40
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	6,69	8,54
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	8,37	10,68
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,03	12,79
80	3000	1000	3,00	63,00	C	4 pad.	13,39	17,07
100	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	16,73	21,33
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	20,08	25,62

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

### PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos  
izoliacija  
ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,039$ ,  $\lambda_{50}=0,045$ ,  $\lambda_{100}=0,055$ ,  $\lambda_{200}=0,081$ ,  $\lambda_{300}=0,120$

Nominalus tankis – 50 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 500 °C

Danga – armuota aliuminio folija\*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	<b>C</b>	2 pad.	5,17	6,26
25	8000	1000	8,00	200,00	<b>B</b>	1 pad.	5,95	7,20
30	8000	1000	8,00	200,00	<b>B</b>	1 pad.	6,86	8,30
40	6000	1000	6,00	150,00	<b>B</b>	1 pad.	8,56	10,36
50	5000	1000	5,00	125,00	<b>A</b>	1 pad.	9,69	11,72
60	4000	1000	4,00	100,00	<b>C</b>	2 pad.	11,15	13,49
70	3500	1000	3,50	87,50	<b>C</b>	2 pad.	12,52	15,15
80	3000	1000	3,00	75,00	<b>C</b>	2 pad.	14,49	17,53
100	2500	1000	2,50	60,00	<b>B</b>	1 pad.	17,82	21,56

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## OIG PLOKŠTĖS

### PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 60 kg/m<sup>3</sup>


Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m<sup>2</sup>

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	2000	1200	–	57,60	<b>A</b>	1 pad.	8,95	10,83

### PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m<sup>2</sup>

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	1200	600	8,64	103,68	<b>C</b>	6 pad.	7,15	8,65
50	1200	600	–	69,12	<b>C</b>	6 pad.	9,77	11,82

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## OIG PLOKŠTĖS

### PAROC Fireplace Slab 80 AL1

Priešgaisrinė  
izoliacija  
židiniams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:  $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m<sup>3</sup>

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m <sup>2</sup>	Kiekis ant padėklo, m <sup>2</sup>	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Kaina Eur/m <sup>2</sup> su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	<b>B</b>	1 pad.	8,61	10,97
30	1000	600	6,00	96,00	<b>B</b>	1 pad.	10,03	12,79
40	1000	600	6,00	36,00	<b>C</b>	14 pad.	12,59	16,06

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);  
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką





PAROC® – tai energišškai efektyvūs ir ugniai atsparūs akmens vatos gaminiai ir sprendimai, skirti naujiems ir renovuojamiems pastatams, pramonei, jūrinei pramonei ir laivų statybai. Už jų slypi daugiau nei 80 metų akmens vatos gamybos patirtis, techninės žinios ir naujovės.

Statybinės izoliacijos asortimentą sudaro platus gaminių ir sprendimų pastatams spektras. Statybinės izoliacijos gaminiai plačiai naudojami išorinių sienų, stogų, tarpaukštinių perdangų ir pertvarų šilumos, priešgaisrinei ir garso izoliacijai.

Techninės izoliacijos asortimentą sudaro ŠVOK sistemų, pramonės procesų ir vamzdynų, pramonės įrangos, laivų statybos ir jūrų pramonės šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos gaminiai.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje **[www.paroc.lt](http://www.paroc.lt)**

Šiame leidinyje techninė informacija pateikiama neprisiant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos gali būti skirtingos ir jos nepriklauso nuo mūsų, „Paroc“ negarantuoja ir neprisima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo.

2023-05-01

1049TILT0324

© „Paroc“, 2024 m.

