

# PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

Galioja nuo 2018 metų liepos 1 dienos



# TURINYS

1	<b>ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI</b> PAROC Hvac Section AluCoat T ..... 3–5 PAROC Hvac Combi AluCoat T ..... 3–5
2	<b>ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI</b> PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT ..... 6
3	<b>ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI</b> PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat ..... 7 PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix ..... 7
4	<b>ŠVOK DEMBLIAI</b> PAROC Hvac Mat AluCoat ..... 8
5	<b>ŠVOK PLOKŠTĖS</b> PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT ..... 9 PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT ..... 9 PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT ..... 10 PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT ..... 10
6	<b>VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI</b> PAROC Pro Section 100 ..... 11–14 PAROC Pro Combi 100 ..... 11–14
7	<b>ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI</b> PAROC Wired Mat 65 ..... 15 PAROC Pro Wired Mat 80 ..... 16 PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 ..... 16 PAROC Pro Wired Mat 100 ..... 17 PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 ..... 17
8	<b>DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS</b> PAROC Pro Mat 50 ..... 18 PAROC Pro Mat 50 AluCoat ..... 18 PAROC Pro Loose Mat 80 ..... 19 PAROC Pro Mat 80 ..... 19
9	<b>VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI</b> PAROC Pro Lamella Mat AluCoat ..... 20
10	<b>PLOKŠTĖS PRAMONEI</b> PAROC Pro Slab 40 ..... 21 PAROC Pro Slab 60 ..... 21 PAROC Pro Slab 80 ..... 22 PAROC Pro Slab 100 ..... 22 PAROC Pro Slab 120 ..... 23 PAROC Pro Roof Slab 20 kPa ..... 23
11	<b>OIG PLOKŠTĖS</b> PAROC InVent 60 N3 ..... 24 PAROC InVent 80 N3 ..... 24 PAROC InVent 80 G2 ..... 24 PAROC InVent 60 G9 ..... 25 PAROC InVent 80 G9 ..... 25 PAROC Fireplace Slab 80 AL1 ..... 25
12	<b>PAGALBINĖS PRIEMONĖS</b> Lipni juosta PAROC AluCoat Tape ..... 26 Lipni juosta PAROC HT Tape ..... 26 Peilis PAROC Pro Knife XTK 001 ..... 26



# ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,034 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,037 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0

IZOLIACIJOS STORIS, mm	20						25						30					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,03	2,45	24,00	576,00	C	1 pad.	2,60	3,15	24,00	576,00	C	1 pad.	2,88	3,48
22...28 Combi	24,00	576,00	B	1 pad.	2,30	2,79	18,00	432,00	C	1 pad.	2,94	3,56	18,00	432,00	C	1 pad.	3,24	3,92
12/15	42,00	1008,00	A	1 pad.	2,02	2,44	33,60	806,40	A	1 pad.	2,55	3,09	24,00	576,00	B	1 pad.	2,81	3,39
18	33,60	806,40	A	1 pad.	2,05	2,48	24,00	576,00	B	1 pad.	2,66	3,22	18,00	432,00	A	1 pad.	2,96	3,58
22	33,60	806,40	A	1 pad.	2,17	2,62	24,00	576,00	A	1 pad.	2,82	3,42	18,00	432,00	A	1 pad.	3,18	3,85
28	24,00	576,00	A	1 pad.	2,36	2,85	18,00	432,00	A	1 pad.	3,06	3,70	14,40	345,60	A	1 pad.	3,29	3,98
35	24,00	576,00	A	1 pad.	2,52	3,05	18,00	432,00	A	1 pad.	3,39	4,11	14,40	345,60	A	1 pad.	3,78	4,57
42	18,00	432,00	A	1 pad.	3,04	3,68	14,40	345,60	A	1 pad.	3,66	4,43	10,80	259,20	A	1 pad.	4,09	4,95
48	14,40	345,60	A	1 pad.	3,26	3,94	10,80	259,20	A	1 pad.	3,90	4,72	8,40	235,20	A	1 pad.	4,29	5,19
54	10,80	345,60	A	1 pad.	3,42	4,13	10,80	259,20	A	1 pad.	4,22	5,10	8,40	235,20	A	1 pad.	4,56	5,52
60	10,80	259,20	A	1 pad.	3,79	4,58	8,40	235,20	A	1 pad.	4,53	5,49	8,40	235,20	A	1 pad.	4,83	5,84
64	10,80	259,20	B	1 pad.	4,08	4,93	8,40	235,20	B	1 pad.	5,03	6,09	8,40	184,80	A	1 pad.	5,23	6,33
76	8,40	235,20	A	1 pad.	4,38	5,30	8,40	184,80	A	1 pad.	5,42	6,55	6,00	144,00	A	1 pad.	6,12	7,41
89	8,40	184,80	C	1 pad.	5,17	6,25	6,00	144,00	A	1 pad.	6,51	7,88	6,00	144,00	A	1 pad.	6,89	8,34
108							6,00	144,00	C	1 pad.	6,99	8,45	3,60	115,20	A	1 pad.	8,58	10,38
114							3,60	115,20	A	1 pad.	7,40	8,95	3,60	108,00	A	1 pad.	9,19	11,12
133							3,60	108,00	C	1 pad.	7,75	9,37	3,60	86,40	A	1 pad.	9,80	11,86
140							3,60	86,40	C	1 pad.	8,07	9,76	3,60	72,00	B	1 pad.	10,66	12,90
159							3,60	72,00	C	1 pad.	8,44	10,22	3,60	64,80	A	1 pad.	11,24	13,60
168							3,60	64,80	B	1 pad.	8,91	10,78	3,60	57,60	A	1 pad.	12,22	14,78
219													2,40	38,40	B	1 pad.	14,40	17,42
273													1,20	28,80	C	1 pad.	21,71	26,27

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

**PAROC Hvac Section AluCoat T**

**PAROC Hvac Combi AluCoat T**

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,034 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,037 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm VIDINIS SKERMUO, mm	40						50						60					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotė, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	3,83	4,64												
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	4,39	5,31	8,40	184,80	C	1 pad.	5,97	7,22						
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	3,70	4,48	8,40	184,80	C	1 pad.	5,56	6,73						
18	10,80	259,20	B	1 pad.	4,04	4,89	8,40	184,80	C	1 pad.	5,71	6,91	6,00	144,00	C	1 pad.	6,57	7,95
22	10,80	259,20	A	1 pad.	4,22	5,11	8,40	184,80	C	1 pad.	5,82	7,05	6,00	144,00	C	1 pad.	6,84	8,27
28	10,80	259,20	A	1 pad.	4,47	5,40	8,40	184,80	A	1 pad.	6,10	7,38	6,00	144,00	C	1 pad.	7,38	8,93
35	8,40	235,20	A	1 pad.	5,00	6,05	6,00	144,00	A	1 pad.	6,39	7,73	6,00	144,00	B	1 pad.	7,75	9,38
42	8,40	184,80	A	1 pad.	5,32	6,43	6,00	144,00	A	1 pad.	6,81	8,24	3,60	115,20	A	1 pad.	8,29	10,03
48	8,40	184,80	A	1 pad.	5,68	6,87	6,00	144,00	A	1 pad.	7,41	8,97	3,60	115,20	C	1 pad.	8,92	10,79
54	8,40	184,80	A	1 pad.	6,22	7,53	6,00	144,00	A	1 pad.	7,73	9,35	3,60	108,00	C	1 pad.	9,52	11,52
60	6,00	144,00	A	1 pad.	6,52	7,89	6,00	144,00	A	1 pad.	7,85	9,50	3,60	108,00	A	1 pad.	9,81	11,86
64	6,00	144,00	A	1 pad.	7,15	8,65	3,60	115,20	A	1 pad.	8,47	10,25	3,60	108,00	B	1 pad.	10,12	12,25
76	6,00	144,00	A	1 pad.	7,87	9,52	3,60	108,00	A	1 pad.	9,54	11,54	3,60	86,40	A	1 pad.	10,79	13,06
89	3,60	115,20	A	1 pad.	8,52	10,31	3,60	86,40	A	1 pad.	9,95	12,04	3,60	72,00	A	1 pad.	11,79	14,26
108	3,60	86,40	A	1 pad.	9,94	12,02	3,60	72,00	A	1 pad.	11,31	13,69	3,60	57,60	C	1 pad.	13,61	16,46
114	3,60	86,40	A	1 pad.	10,41	12,59	3,60	64,80	A	1 pad.	11,77	14,24	3,60	57,60	B	1 pad.	14,14	17,11
133	3,60	64,80	B	1 pad.	11,33	13,71	3,60	57,60	B	1 pad.	12,86	15,56	2,40	48,00	C	1 pad.	15,11	18,28
140	3,60	64,80	B	1 pad.	11,69	14,14	2,40	52,80	A	1 pad.	13,99	16,93	2,40	48,00	C	1 pad.	15,96	19,32
159	2,40	52,80	B	1 pad.	12,95	15,67	2,40	48,00	B	1 pad.	14,97	18,12	2,40	38,40	C	1 pad.	17,46	21,13
168	2,40	52,80	A	1 pad.	13,73	16,62	2,40	43,20	A	1 pad.	15,65	18,94	2,40	38,40	C	1 pad.	18,27	22,11
219	2,40	38,40	B	1 pad.	15,98	19,34	1,20	31,20	A	1 pad.	19,75	23,90	1,20	28,80	C	1 pad.	22,56	27,29
273	1,20	24,00	C	1 pad.	25,36	30,69	1,20	21,60	B	1 pad.	30,32	36,69	1,20	21,60	C	1 pad.	33,58	40,63

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storų vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

**PAROC Hvac Section AluCoat T**

**PAROC Hvac Combi AluCoat T**

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,034 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,037 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm	80						100					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi												
22...28 Combi												
12/15												
18												
22	3,60	108,00	C	1 pad.	9,85	11,92						
28	3,60	86,40	C	1 pad.	10,76	13,02						
35	3,60	86,40	C	1 pad.	11,22	13,58	3,60	57,60	C	1 pad.	17,11	20,71
42	3,60	72,00	C	1 pad.	12,18	14,73	2,40	52,80	C	1 pad.	17,40	21,05
48	3,60	72,00	C	1 pad.	12,80	15,49	2,40	52,80	C	1 pad.	17,65	21,36
54	3,60	64,80	C	1 pad.	13,70	16,58	2,40	48,00	C	1 pad.	17,96	21,73
60	3,60	64,80	C	1 pad.	14,09	17,05	2,40	48,00	C	1 pad.	18,52	22,41
64	3,60	64,80	C	1 pad.	14,56	17,62	2,40	48,00	C	1 pad.	19,26	23,30
76	3,60	57,60	A	1 pad.	15,72	19,03	2,40	43,20	C	1 pad.	23,42	28,33
89	2,40	52,80	A	1 pad.	16,31	19,73	2,40	38,40	C	1 pad.	24,42	29,54
108	2,40	43,20	C	1 pad.	19,18	23,21	1,20	38,40	A	1 pad.	25,03	30,29
114	2,40	43,20	B	1 pad.	20,21	24,46	1,20	38,40	A	1 pad.	25,21	30,50
133	2,40	38,40	C	1 pad.	21,52	26,03	1,20	28,80	A	1 pad.	27,18	32,89
140	2,40	38,40	C	1 pad.	22,01	26,63	1,20	28,80	A	1 pad.	29,59	35,81
159	1,20	31,20	C	1 pad.	27,19	32,90	1,20	21,60	B	1 pad.	31,74	38,40
168	1,20	31,20	C	1 pad.	29,40	35,57	1,20	21,60	A	1 pad.	33,22	40,19
219	1,20	21,60	C	1 pad.	30,71	37,16	1,20	19,20	A	1 pad.	37,88	45,83
273	1,20	19,20	C	1 pad.	42,70	51,66	1,20	26,40	C	1 pad.	42,54	51,47

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

## PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Ortakių priešgaisrinė izoliacija



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,036 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,089 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,121 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1 pad.	8,20	9,92
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	10,14	12,27
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	13,01	15,74
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1 pad.	15,70	19,00

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

### Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,038 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,059 W/mK
	$\lambda_{150}$	0,074 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	3,32	4,02
25	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	3,52	4,26
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	4,03	4,88
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	4,98	6,02
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	5,91	7,15
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1 pad.	6,96	8,43
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,36	10,12
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1 pad.	8,94	10,81
100	2500	1000	2,50	60,00	A	1 pad.	11,01	13,32

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipnių paviršiumi

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,038 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,047 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		50 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	3,91	4,73
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	4,63	5,61
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	5,57	6,74
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	6,33	7,66
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	7,81	9,45
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,99	10,88
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	9,84	11,90
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2 pad.	11,51	13,93

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

#### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# ŠVOK DEMBLIAI

## PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniais paviršiams

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$ 0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS	35 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	250 °C
DANGA	armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ	A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1 pad.	3,64	4,40
40	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	4,40	5,33
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	4,70	5,69
60	7000	1000	7,00	147,00	C	7 pad.	5,14	6,22
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7 pad.	6,59	7,97
100	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	7,96	9,63

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## ŠVOK PLOKŠTĖS

### PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{v0}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
60	1200	600	4,32	51,84	C	6 pad.	9,45	11,44

### PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{v0}$	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		120 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	4 pad.	12,29	14,88

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

#### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ŠVOK PLOKŠTĖS

### PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		140 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	4 pad.	14,02	16,97

### PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,039 W/mK
NOMINALUS TANKIS		180 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
60	1200	600	2,88	57,60	C	3 pad.	17,25	20,87

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



<b>PAROC Pro Section 100</b>
<b>PAROC Pro Combi 100</b>

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 <sub>i</sub>

IZOLIACIJOS STORIS, mm	20						25						30					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,02	2,44	24,00	576,00	C	1 pad.	2,44	2,95	24,00	576,00	C	1 pad.	2,70	3,26
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	2,29	2,77	18,00	432,00	C	1 pad.	2,76	3,34	18,00	432,00	C	1 pad.	3,02	3,66
12/15	42,00	1008,00	C	1 pad.	2,00	2,42	33,60	806,40	C	1 pad.	2,36	2,86	24,00	576,00	C	1 pad.	2,58	3,12
18	33,60	806,40	C	1 pad.	2,03	2,45	24,00	576,00	C	1 pad.	2,49	3,02	18,00	432,00	C	1 pad.	2,70	3,26
22	33,60	806,40	B	1 pad.	2,11	2,56	24,00	576,00	C	1 pad.	2,62	3,17	18,00	432,00	B	1 pad.	2,79	3,37
28	24,00	576,00	B	1 pad.	2,35	2,84	18,00	432,00	C	1 pad.	2,82	3,42	14,40	345,60	A	1 pad.	3,25	3,93
35	24,00	576,00	C	1 pad.	2,47	2,99	18,00	432,00	C	1 pad.	3,22	3,89	14,40	345,60	B	1 pad.	3,54	4,29
42	18,00	432,00	C	1 pad.	2,75	3,33	14,40	345,60	C	1 pad.	3,30	3,99	10,80	259,20	A	1 pad.	3,93	4,75
48	14,40	345,60	C	1 pad.	2,98	3,60	10,80	259,20	C	1 pad.	3,74	4,52	8,40	235,20	C	1 pad.	4,05	4,90
54	10,80	345,60	C	1 pad.	3,21	3,88	10,80	259,20	C	1 pad.	3,89	4,70	8,40	235,20	C	1 pad.	4,36	5,28
57	10,80	259,20	C	1 pad.	3,41	4,12	10,80	259,20	C	1 pad.	3,94	4,77	8,40	235,20	C	1 pad.	4,45	5,39
60	10,80	259,20	C	1 pad.	3,60	4,35	8,40	235,20	C	1 pad.	3,97	4,80	8,40	235,20	B	1 pad.	4,47	5,41
64	10,80	259,20	C	1 pad.	3,91	4,73	8,40	235,20	C	1 pad.	4,29	5,19	8,40	184,80	C	1 pad.	4,86	5,88
70	8,40	235,20	C	1 pad.	4,07	4,93	8,40	235,20	C	1 pad.	4,52	5,47	8,40	184,80	C	1 pad.	5,24	6,34
76	8,40	235,20	C	1 pad.	4,26	5,16	8,40	184,80	C	1 pad.	4,99	6,04	6,00	144,00	B	1 pad.	5,53	6,69
89	8,40	184,80	C	1 pad.	4,86	5,88	6,00	144,00	C	1 pad.	5,36	6,49	6,00	144,00	B	1 pad.	6,09	7,37
102							6,00	144,00	C	1 pad.	5,93	7,18	3,60	115,20	C	1 pad.	6,95	8,41
108							6,00	144,00	C	1 pad.	6,26	7,57	3,60	115,20	C	1 pad.	7,43	8,99
114							3,60	115,20	C	1 pad.	6,51	7,88	3,60	108,00	B	1 pad.	7,98	9,66
127							3,60	108,00	C	1 pad.	6,96	8,42	3,60	86,40	C	1 pad.	8,50	10,29
133							3,60	108,00	C	1 pad.	7,10	8,59	3,60	86,40	C	1 pad.	8,81	10,66
140							3,60	86,40	C	1 pad.	7,48	9,05	3,60	72,00	C	1 pad.	9,49	11,48
159							3,60	72,00	C	1 pad.	8,45	10,22	3,60	64,80	C	1 pad.	10,05	12,16
168							3,60	64,80	C	1 pad.	9,06	10,97	3,60	57,60	C	1 pad.	11,27	13,64
194													2,40	48,00	C	1 pad.	11,91	14,41
208													2,40	43,20	C	1 pad.	12,65	15,30
219													2,40	38,40	C	1 pad.	13,61	16,47
259													1,20	31,20	C	1 pad.	19,67	23,80
273													1,20	28,80	C	1 pad.	20,78	25,14
324																		
356																		
406																		
508																		
612																		
714																		
813																		
914																		
1016																		

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

**Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



<b>PAROC Pro Section 100</b>
<b>PAROC Pro Combi 100</b>

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ	VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$ 0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$ 0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$ 0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$ 0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS	100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	640 °C
DEGUMO KLASĖ	A1 <sub>i</sub>

IZOLIACIJOS STORIS, mm	40						50						60					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
<b>12...18 Combi</b>	14,40	345,60	C	1 pad.	3,72	4,50												
<b>22...28 Combi</b>	10,80	259,20	C	1 pad.	4,37	5,29	8,40	184,80	C	1 pad.	5,71	6,90						
<b>12/15</b>	14,40	345,60	C	1 pad.	3,58	4,33	8,40	235,20	C	1 pad.	5,31	6,43						
<b>18</b>	10,80	259,20	C	1 pad.	3,93	4,76	8,40	235,20	C	1 pad.	5,47	6,62	6,00	144,00	C	1 pad.	6,35	7,68
<b>22</b>	10,80	259,20	B	1 pad.	4,08	4,94	8,40	184,80	C	1 pad.	5,62	6,80	6,00	144,00	C	1 pad.	6,53	7,91
<b>28</b>	10,80	259,20	B	1 pad.	4,43	5,36	8,40	184,80	B	1 pad.	5,88	7,12	6,00	144,00	C	1 pad.	6,95	8,42
<b>35</b>	8,40	235,20	A	1 pad.	4,53	5,48	6,00	144,00	A	1 pad.	6,20	7,50	6,00	144,00	C	1 pad.	7,24	8,76
<b>42</b>	8,40	184,80	A	1 pad.	4,99	6,04	6,00	144,00	A	1 pad.	6,49	7,86	3,60	115,20	C	1 pad.	7,90	9,56
<b>48</b>	8,40	184,80	A	1 pad.	5,21	6,31	6,00	144,00	B	1 pad.	6,80	8,22	3,60	115,20	C	1 pad.	8,29	10,03
<b>54</b>	8,40	184,80	C	1 pad.	5,52	6,67	6,00	144,00	A	1 pad.	7,05	8,53	3,60	108,00	B	1 pad.	8,65	10,47
<b>57</b>	6,00	144,00	C	1 pad.	5,89	7,13	6,00	144,00	C	1 pad.	7,16	8,66	3,60	108,00	C	1 pad.	8,88	10,75
<b>60</b>	6,00	144,00	A	1 pad.	6,03	7,30	6,00	144,00	A	1 pad.	7,33	8,87	3,60	108,00	A	1 pad.	9,05	10,95
<b>64</b>	6,00	144,00	C	1 pad.	6,15	7,44	3,60	115,20	C	1 pad.	7,93	9,60	3,60	108,00	C	1 pad.	9,31	11,26
<b>70</b>	6,00	144,00	C	1 pad.	6,32	7,65	3,60	115,20	C	1 pad.	8,26	9,99	3,60	86,40	C	1 pad.	9,74	11,78
<b>76</b>	6,00	144,00	A	1 pad.	6,66	8,06	3,60	108,00	A	1 pad.	8,59	10,40	3,60	86,40	A	1 pad.	10,34	12,51
<b>89</b>	3,60	115,20	A	1 pad.	7,42	8,97	3,60	86,40	A	1 pad.	9,61	11,63	3,60	72,00	A	1 pad.	11,49	13,91
<b>102</b>	3,60	108,00	C	1 pad.	8,00	9,67	3,60	72,00	C	1 pad.	10,75	13,00	3,60	64,80	C	1 pad.	12,48	15,10
<b>108</b>	3,60	86,40	C	1 pad.	8,74	10,58	3,60	72,00	C	1 pad.	11,03	13,35	3,60	57,60	C	1 pad.	13,24	16,02
<b>114</b>	3,60	86,40	A	1 pad.	8,98	10,87	3,60	64,80	A	1 pad.	11,44	13,84	3,60	57,60	A	1 pad.	13,44	16,26
<b>127</b>	3,60	72,00	C	1 pad.	9,94	12,03	3,60	57,60	C	1 pad.	12,65	15,31	2,40	52,80	C	1 pad.	14,54	17,59
<b>133</b>	3,60	64,80	C	1 pad.	10,48	12,69	3,60	57,60	C	1 pad.	12,92	15,64	2,40	48,00	C	1 pad.	14,88	18,00
<b>140</b>	3,60	64,80	B	1 pad.	10,74	12,99	2,40	52,80	A	1 pad.	13,54	16,39	2,40	48,00	B	1 pad.	15,65	18,94
<b>159</b>	2,40	52,80	C	1 pad.	12,19	14,75	2,40	48,00	C	1 pad.	14,81	17,92	2,40	38,40	C	1 pad.	16,93	20,48
<b>168</b>	2,40	52,80	B	1 pad.	12,52	15,15	2,40	43,20	A	1 pad.	15,61	18,89	2,40	38,40	A	1 pad.	17,88	21,64
<b>194</b>	2,40	43,20	C	1 pad.	14,33	17,34	2,40	38,40	C	1 pad.	17,50	21,18	1,20	38,40	C	1 pad.	19,52	23,62
<b>208</b>	2,40	38,40	C	1 pad.	14,96	18,10	1,20	36,00	C	1 pad.	18,09	21,89	1,20	31,20	C	1 pad.	21,46	25,97
<b>219</b>	2,40	38,40	C	1 pad.	15,91	19,25	1,20	31,20	A	1 pad.	19,48	23,57	1,20	28,80	C	1 pad.	22,08	26,72
<b>259</b>	1,20	28,80	C	1 pad.	23,35	28,26	1,20	21,60	C	1 pad.	30,05	36,36	1,20	21,60	C	1 pad.	32,02	38,75
<b>273</b>	1,20	24,00	C	1 pad.	25,34	30,66	1,20	21,60	B	1 pad.	30,79	37,26	1,20	21,60	C	1 pad.	32,64	39,50
<b>324</b>	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**	1,20	19,60	C	1 pad.	**	**	1,20	36,00	C	1 pad.	**	**
<b>356</b>							1,20	33,60	C	1 pad.	**	**	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**
<b>406</b>							1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
<b>508</b>							1,20	16,80	C	1 pad.	**	**	1,20	16,80	C	1 pad.	**	**
<b>612</b>							1,20	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
<b>714</b>							1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
<b>813</b>							1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
<b>914</b>							1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
<b>1016</b>																		

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

**Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 <sub>i</sub>

IZOLIACIJOS STORIS, mm	70						80						100					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi																		
22...28 Combi																		
12/15																		
18																		
22	3,60	115,20	C	1 pad.	8,61	10,42	3,60	108,00	C	1 pad.	9,82	11,89						
28	3,60	115,30	C	1 pad.	8,94	10,82	3,60	86,40	C	1 pad.	10,65	12,89						
35	3,60	108,00	C	1 pad.	9,70	11,74	3,60	86,40	C	1 pad.	10,92	13,21	3,60	57,60	C	1 pad.	15,84	19,17
42	3,60	108,00	C	1 pad.	10,41	12,59	3,60	72,00	C	1 pad.	11,98	14,49	2,40	52,80	C	1 pad.	16,44	19,89
48	3,60	86,40	C	1 pad.	10,86	13,14	3,60	72,00	C	1 pad.	12,68	15,34	2,40	52,80	C	1 pad.	17,24	20,86
54	3,60	86,40	C	1 pad.	11,27	13,64	3,60	64,80	C	1 pad.	13,40	16,21	2,40	48,00	C	1 pad.	17,73	21,45
57	3,60	86,40	C	1 pad.	11,66	14,11	3,60	64,80	C	1 pad.	13,74	16,63	2,40	48,00	C	1 pad.	18,16	21,97
60	3,60	72,00	C	1 pad.	12,07	14,61	3,60	64,80	C	1 pad.	13,90	16,82	2,40	48,00	C	1 pad.	18,36	22,22
64	3,60	72,00	C	1 pad.	12,62	15,27	3,60	64,80	C	1 pad.	14,34	17,35	2,40	48,00	C	1 pad.	18,95	22,93
70	3,60	72,00	C	1 pad.	12,95	15,67	3,60	57,60	C	1 pad.	14,98	18,13	2,40	43,20	C	1 pad.	20,21	24,46
76	3,60	64,80	C	1 pad.	13,19	15,97	3,60	57,60	A	1 pad.	15,40	18,64	2,40	43,20	C	1 pad.	20,24	24,50
89	3,60	57,60	C	1 pad.	14,29	17,29	2,40	52,80	A	1 pad.	15,97	19,32	2,40	38,40	C	1 pad.	21,53	26,06
102	2,40	52,80	C	1 pad.	15,33	18,55	2,40	48,00	C	1 pad.	17,67	21,38	2,40	38,40	C	1 pad.	23,08	27,93
108	2,40	52,80	C	1 pad.	16,06	19,43	2,40	43,20	C	1 pad.	18,81	22,75	1,20	38,40	C	1 pad.	23,98	29,01
114	2,40	48,00	C	1 pad.	16,95	20,51	2,40	43,20	A	1 pad.	19,33	23,39	1,20	38,40	A	1 pad.	24,57	29,73
127	2,40	43,20	C	1 pad.	18,18	22,00	2,40	38,40	C	1 pad.	20,63	24,97	1,20	31,20	C	1 pad.	26,78	32,40
133	2,40	43,20	C	1 pad.	18,55	22,44	2,40	38,40	C	1 pad.	21,04	25,46	1,20	28,80	C	1 pad.	27,13	32,83
140	2,40	38,40	C	1 pad.	19,19	23,23	2,40	38,40	B	1 pad.	21,31	25,78	1,20	28,80	A	1 pad.	28,43	34,40
159	2,40	38,40	C	1 pad.	20,20	24,45	1,20	31,20	C	1 pad.	24,96	30,20	1,20	21,60	C	1 pad.	31,49	38,10
168	1,20	38,40	C	1 pad.	22,08	26,71	1,20	31,20	B	1 pad.	25,81	31,23	1,20	21,60	A	1 pad.	32,50	39,32
194	1,20	28,80	C	1 pad.	24,18	29,25	1,20	24,00	C	1 pad.	28,74	34,78	1,20	21,60	C	1 pad.	35,60	43,07
208	1,20	24,00	C	1 pad.	26,52	32,09	1,20	21,80	C	1 pad.	30,57	36,99	1,20	19,20	C	1 pad.	37,09	44,87
219	1,20	21,60	C	1 pad.	28,12	34,03	1,20	21,60	B	1 pad.	30,49	36,89	1,20	19,20	A	1 pad.	37,66	45,57
259	1,20	21,60	C	1 pad.	36,73	44,44	1,20	19,20	C	1 pad.	41,87	50,66	1,20	33,60	C	1 pad.	**	**
273	1,20	19,20	C	1 pad.	39,33	47,59	1,20	19,20	B	1 pad.	42,14	50,99	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**
324	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**	1,20	26,40	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
356	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
406	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
508	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
612	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
714	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
813	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
914	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminų kategorijos, įpakavimams padėklais:

A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminų tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminų kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI



<b>PAROC Pro Section 100</b>
<b>PAROC Pro Combi 100</b>

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 <sub>i</sub>

IZOLIACIJOS STORIS, mm	120						140						160					
	Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina		Kiekis		Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėklė, m			Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
<b>12...18 Combi</b>																		
<b>22...28 Combi</b>																		
<b>12/15</b>																		
<b>18</b>																		
<b>22</b>																		
<b>28</b>																		
<b>35</b>																		
<b>42</b>																		
<b>48</b>																		
<b>54</b>																		
<b>57</b>																		
<b>60</b>																		
<b>64</b>	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
<b>70</b>	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
<b>76</b>	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**												
<b>89</b>	1,20	31,20	C	1 pad.	**	**												
<b>102</b>	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**												
<b>108</b>	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**												
<b>114</b>	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**												
<b>127</b>	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
<b>133</b>	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
<b>140</b>	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
<b>159</b>	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**												
<b>168</b>	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**												
<b>194</b>																		
<b>208</b>																		
<b>219</b>	1,20	33,60	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
<b>259</b>	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
<b>273</b>	6,00	24,00	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
<b>324</b>	4,80	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**
<b>356</b>	4,80	19,20	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	14,40	C	1 pad.	**	**
<b>406</b>	4,80	14,40	C	1 pad.	**	**	1,20	12,00	C	1 pad.	**	**	1,20	9,60	C	1 pad.	**	**
<b>508</b>	3,60	9,60	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**
<b>612</b>	1,20	7,20	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
<b>714</b>	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
<b>813</b>	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**
<b>914</b>	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**	1,20	1,20	C	1 pad.	**	**
<b>1016</b>	1,20	4,80	C	1 pad.	**	**												

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.  
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

\*\* – kaina priklauso nuo projekto apimties

**Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

**Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

### PAROC Wired Mat 65

Šilumos izoliacija karšties paviršiams, vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,049 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,070 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,099 W/mK
NOMINALUS TANKIS		65 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	5000	1000	5,00	105,00	B	1 pad.	6,63	8,02
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,76	9,39
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	8,81	10,66
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	10,02	12,12
100	2500	1000	2,50	52,50	B	1 pad.	12,27	14,85
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	13,49	16,32

#### Gaminių kategorijos, ipakvimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

### PAROC Pro Wired Mat 80

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,036 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,089 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,121 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	5,62	6,80
40	6500	1000	6,50	136,50	A	1 pad.	6,26	7,57
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	7,48	9,05
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	8,70	10,52
70	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	9,75	11,79
80	3500	1000	3,50	73,50	A	1 pad.	11,00	13,31
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	13,12	15,87
120	2000	1000	2,00	42,00	B	1 pad.	15,47	18,72

### PAROC Pro Wired Mat 80 AL1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,036 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,040 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,064 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,089 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,121 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		aluminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	7,14	8,65
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	8,09	9,79
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	8,93	10,80
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,06	12,18
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	11,42	13,82
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	12,91	15,62
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	15,61	18,89
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	17,88	21,63

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

#### Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

### PAROC Pro Wired Mat 100

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,039 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,063 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,083 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,110 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	5,95	7,20
40	6500	1000	6,50	136,50	B	1 pad.	7,24	8,76
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1 pad.	8,60	10,41
60	4000	1000	4,00	84,00	A	1 pad.	9,82	11,88
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	10,95	13,25
80	3500	1000	3,50	73,60	A	1 pad.	11,91	14,42
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	14,56	17,61
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	15,95	19,30

### PAROC Pro Wired Mat 100 A1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,039 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,063 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,083 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,110 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,142 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DANGA		aluminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	6,92	8,38
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	8,02	9,71
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4 pad.	9,38	11,35
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,41	12,60
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	11,98	14,50
80	3500	1000	3,50	73,60	C	4 pad.	13,64	16,51
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	16,26	19,67
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	17,97	21,74

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

#### Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

### PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,054 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,085 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,132 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	2,78	3,36
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	3,58	4,33
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	4,37	5,29
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	5,14	6,22
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	6,73	8,14
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	8,45	10,22
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	10,55	12,76

### PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,054 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,085 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,132 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,199 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	3,69	4,47
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	4,50	5,45
50	6500	1000	6,50	136,50	A	1 pad.	5,26	6,37
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	6,04	7,31
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	7,66	9,26
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	9,38	11,35
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	11,48	13,90

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

### PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,043 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,065 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,095 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,138 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		600 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	5,04	6,09
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	6,29	7,62
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,55	9,14
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	10,07	12,18
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	12,59	15,23
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	15,11	18,28

### PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,043 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,065 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,095 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,138 W/mK
	$\lambda_{500}$	0,196 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	3,71	4,49
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	4,95	5,99
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	6,19	7,49
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	7,43	8,99
80	3000	1000	3,00	63,00	C	4 pad.	9,90	11,98
100	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	12,38	14,98
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	14,86	17,98

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

**Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:**

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

# VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

## PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,039 W/mK
	$\lambda_{50}$	0,045 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,055 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,081 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,120 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	C	2 pad.	3,64	4,41
25	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	4,20	5,09
30	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	4,84	5,85
40	6000	1000	6,00	150,00	C	2 pad.	6,03	7,30
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	6,83	8,26
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	7,85	9,50
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	8,81	10,66
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	10,21	12,35
100	2500	1000	2,50	60,00	B	1 pad.	12,55	15,19

\* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## PLOKŠTĖS PRAMONEI

### PAROC Pro Slab 40

Šilumos izoliacija plokščiems ir kreiviams paviršiams, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,054 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,085 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,132 W/mK
NOMINALUS TANKIS		40 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	1200	600	7,20	86,40	C	9 pad.	3,25	3,94
60	1200	600	5,76	86,40	C	8 pad.	3,90	4,72
80	1200	600	4,32	64,80	C	8 pad.	5,19	6,28
100	1200	600	3,60	54,00	C	7 pad.	6,49	7,86
120	1200	600	2,16	38,88	C	8 pad.	7,80	9,43

### PAROC Pro Slab 60

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų sienoms



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,048 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,067 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,097 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m <sup>3</sup>
STIPRIS GNIUŽDANT	$\sigma_{10}$	≥3 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		350 °C
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	1200	600	5,76	103,68	C	5 pad.	3,77	4,56
60	1200	600	5,76	86,40	C	5 pad.	4,53	5,48
80	1200	600	4,32	64,80	C	5 pad.	6,03	7,30
100	1200	600	3,60	54,00	C	5 pad.	7,54	9,13
120	1200	600	2,16	38,88	C	6 pad.	9,05	10,95

#### Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## PLOKŠTĖS PRAMONEI

### PAROC Pro Slab 80

Šilumos izoliacija pramoninei–technologinei ir šiluminei–energetinei įrangai

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,043 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,065 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,095 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	1200	600	5,04	105,84	C	4 pad.	5,36	6,49
60	1200	600	3,60	75,60	C	5 pad.	6,44	7,79
80	1200	600	2,88	60,48	C	4 pad.	8,58	10,39
100	1200	600	2,16	45,36	C	5 pad.	10,73	12,98
120	1200	600	2,16	38,88	C	4 pad.	12,87	15,58

### PAROC Pro Slab 100

Įvairios paskirties šiluminė izoliacija aukštesnėse temperatūrose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,043 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,065 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,095 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,138 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
40	1200	600	4,32	129,60	C	3 pad.	4,81	5,82
50	1200	600	3,60	108,00	C	3 pad.	6,01	7,28
60	1200	600	2,88	86,40	C	3 pad.	7,20	8,71
80	1200	600	2,16	64,80	C	3 pad.	9,62	11,64
100	1200	600	1,44	51,84	C	3 pad.	12,02	14,54

#### Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## PLOKŠTĖS PRAMONEI

### PAROC Pro Slab 120

Įvairios paskirties šiluminė izoliacija aukštoje temperatūroje

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,042 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,046 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,060 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,081 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,110 W/mK
NOMINALUS TANKIS		120 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		660 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	1200	600	2,88	103,68	C	3 pad.	6,51	7,88
60	1200	600	2,88	86,40	C	3 pad.	7,83	9,47
80	1200	600	2,16	64,80	C	3 pad.	10,42	12,61
100	1200	600	1,44	51,84	C	3 pad.	13,02	15,75

### PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų stogams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{50}$	0,043 W/mK
	$\lambda_{100}$	0,047 W/mK
	$\lambda_{200}$	0,065 W/mK
	$\lambda_{300}$	0,095 W/mK
	$\lambda_{400}$	0,138 W/mK
STIPRIS GNIUŽDANT		$\sigma_{10}$
		≥20 kPa
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	1200	600	4,32	103,68	C	4 pad.	5,82	7,04
60	1200	600	3,60	86,84	C	4 pad.	6,86	8,30
80	1200	600	2,88	60,48	C	4 pad.	9,31	11,27
100	1200	600	2,16	51,84	C	4 pad.	11,44	13,85

#### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesni negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## OIG PLOKŠTĖS

### PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		pilkas stiklūnas 60 g/m <sup>2</sup>
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	2000	1200	–	57,60	A	1 pad.	6,43	7,78
100	2000	1200	–	28,8	B	1 pad.	11,11	13,45

### PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		pilkas stiklūnas 60 g/m <sup>2</sup>
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	1200	600	8,64	103,68	C	6 pad.	5,14	6,22
50	1200	600	–	69,12	C	6 pad.	7,01	8,48

### PAROC InVent 80 G2

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		juodas stiklo audinys 200 g/m <sup>2</sup>
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	1000	600	6,00	96,00	C	7 pad.	10,53	12,74
50	1000	600	3,60	57,60	C	7 pad.	14,13	17,09

#### Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant mažesnę kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką



## OIG PLOKŠTĖS

### PAROC InVent 60 G9

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		60 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		juodas stiklo audinys 158 g/m <sup>2</sup> , apsaugotas nuo grybelio
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
50	2000	1200	–	52,80	A	1 pad.	11,06	13,38

### PAROC InVent 80 G9

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
DANGA		juodas stiklo audinys 158 g/m <sup>2</sup> , apsaugotas nuo grybelio
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
30	2000	1200	–	86,40	C	8 pad.	10,47	12,66
50	2000	1200	–	52,80	C	8 pad.	14,23	17,22

### PAROC Fireplace Slab 80 A1

Priešgaisrinė izoliacija židiniams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	$\lambda_{10}$	0,037 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m <sup>3</sup>
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		550 °C
DANGA		aliuminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m <sup>2</sup>	Ant padėklo, m <sup>2</sup>		Min.	Eur/m <sup>2</sup> be PVM	Eur/m <sup>2</sup> su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	B	1 pad.	6,43	7,78
30	1000	600	6,00	96,00	B	1 pad.	7,50	9,07
40	1000	600	5,40	32,40	C	15 pad.	9,41	11,39

#### Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

**Užsakant mažesnę kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis**

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

## PAGALBINĖS PRIEMONĖS

### Lipni juosta PAROC AluCoat Tape

Siūlių ir plyšių užtaisymui gaminiams su AluCoat danga

SAVYBĖ	VERTĖ
MEDŽIAGA	Aluminio folija 0,07 mm dengta akrilo klijais
PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo -30 °C iki +120 °C



RULONO MATMENYS		RULONŲ KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA UŽ PAKUOTĘ	
Plotis, mm	Ilgis, m	Pakuotėje, vnt.	Ant padėklo, vnt.		Min.	Eur be PVM	Eur su PVM
50	50	24	576	C	1 pak.	268,07	324,36
75	50	16	384	C	1 pak.	265,08	320,75

### Lipni juosta PAROC HT Tape

Siūlių ir plyšių užtaisymui įrengiant PAROC Fireplace Slab 80 AL1 plokštes židiniuose

SAVYBĖ	VERTĖ
MEDŽIAGA	Aluminio folija 0,08 mm dengta poliksiloksano klijais
PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	250 °C (350 °C trumpalaikė)



RULONO MATMENYS		RULONŲ KIEKIS		KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS	KAINA UŽ PAKUOTĘ	
Plotis, mm	Ilgis, m	Pakuotėje, vnt.	Ant padėklo, vnt.		Min.	Eur be PVM	Eur su PVM
50	50	24	576	C	1 pak.	149,10	180,41

### Peilis PAROC Pro Knife XTK 001

Įvairių gaminių iš akmens vatos pjovimui atliekant izoliavimo darbus

KATEGORIJA	UŽSAKOMAS KIEKIS		KAINA	
	Min.		Eur/vnt. be PVM	Eur/vnt. su PVM
C	1 vnt.		13,25	16,03



#### Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

**A** – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); **B** – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; **C** – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

„Paroc“ yra viena iš energiška efektyvių ir nedegių izoliacinių sprendimų gamybos lyderių Europoje. Per 80 veiklos metų, kurdamas efektyvius produktus, sklisdama technines žinias ir tvarumo principus tarp statybių ir pramonės specialistų, statytojų, architektų, rangovų ir statybinių medžiagų pardavėjų, kompanija įgijo puikią reputaciją.

Mūsų veikla orientuota į klientą ir darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningą augimą ir tvarų vystymąsi.

„Paroc“ gaminių asortimentą sudaro statybinė, techninė ir jūrinė izoliacija bei akustiniai gaminiai. Kompanija gamina produkciją gamyklose Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. „Paroc“ pardavimų padaliniai aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybių.



Statybinės izoliacijos produktų sąrašas - platus gaminių bei sprendimų pasirinkimas įvairių pastatų šiltinimui. Šie gaminiai dažniausiai naudojami kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų sienoms, stogams, grindims ir pamatams, perdangoms bei pertvaroms.



Didelę garsą sugeriančių lubų ir sienų plokščių pasiūla skirta geresnei patalpų akustikai bei pramoninio triukšmo slopinimui.



Techninė izoliacija naudojama kaip šilumos, ugnies bei garso izoliacija pastatų technologinėse sistemose, gamybos procesuose, vamzdynams, gamybos įrangai bei laivų konstrukcijoms.



Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki tol, kol išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime priimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliegame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra registruotas „Paroc Group“ prekės ženklas.

© Paroc Group 2018

Liepa, 2018

Keičia 2018 sausis

© Paroc Group 2018

1038TILI0718

UAB PAROC

Techninė izoliacija

Savanorių pr. 124

LT-03153 Vilnius, Lietuva

Telefonas +370 5 2740 000

paroc@paroc.lt

www.paroc.lt

A MEMBER OF PAROC GROUP