

PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2022 METŲ LIEPOS 1 DIENOS



PAROC[®]

TURINYS:

ŠVOK vamzdiniai kevalai 3–10

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

ŠVOK armuoti viela dembliai 11

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 11

ŠVOK vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . 12

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 12
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 12

ŠVOK dembliai 13

PAROC Hvac Mat AluCoat 13

ŠVOK plokštės 14

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT 14
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT 14
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT 14

Vamzdiniai kevalai pramonei 15–26

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100 15

Armuoti viela dembliai pramonei 27–28

PAROC Pro Wired Mat 660 27
PAROC Pro Wired Mat 660 AL1 27
PAROC Pro Wired Mat 680 28
PAROC Pro Wired Mat 680 AL1 28

Dembliai pramoniniams

technologiniams procesams 29–30

PAROC Pro Mat 50 29
PAROC Pro Mat 50 AluCoat 29
PAROC Pro Loose Mat 80 30
PAROC Pro Mat 80 30

Vertikaliai orientuoto plaušo dembliai 31

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 31

Plokštės pramonei 32–34

PAROC Pro Slab 40 32
PAROC Pro Slab 60 32
PAROC Pro Slab 80 33
PAROC Pro Slab 100 33
PAROC Pro Roof Slab 20 kPa 34

OIG plokštės 35–36

PAROC InVent 60 N3 35
PAROC InVent 80 N3 35
PAROC Fireplace Slab 80 AL1 36


Pagalbinės priemonės 37–38

Lipni juosta PAROC BlackCoat Tape 37
Peilis PAROC Pro Knife XTK 001 38

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A_{2-L}-s1, d0

Izoliacijos storis – 20 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 33,60 | 806,40 | C | 1 pad. | 2,69 | 3,25 |
| 22...28 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,05 | 3,69 |
| 12/15 | 42,00 | 1008,00 | A | 1 pad. | 2,67 | 3,24 |
| 18 | 33,60 | 806,40 | A | 1 pad. | 2,72 | 3,29 |
| 22 | 33,60 | 806,40 | A | 1 pad. | 2,87 | 3,47 |
| 28 | 24,00 | 576,00 | A | 1 pad. | 3,11 | 3,76 |
| 35 | 24,00 | 576,00 | A | 1 pad. | 3,33 | 4,03 |
| 42 | 18,00 | 432,00 | A | 1 pad. | 4,03 | 4,88 |
| 48 | 14,40 | 345,60 | A | 1 pad. | 4,32 | 5,22 |
| 54 | 10,80 | 345,60 | A | 1 pad. | 4,53 | 5,49 |
| 60 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,02 | 6,07 |
| 64 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,41 | 6,54 |
| 76 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 5,81 | 7,03 |
| 89 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 6,85 | 8,29 |
| 108 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 168 | | | | | | |
| 219 | | | | | | |
| 273 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 25 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,44 | 4,17 |
| 22...28 Combi | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 3,90 | 4,72 |
| 12/15 | 33,60 | 806,40 | A | 1 pad. | 3,39 | 4,10 |
| 18 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,54 | 4,28 |
| 22 | 24,00 | 576,00 | A | 1 pad. | 3,74 | 4,53 |
| 28 | 18,00 | 432,00 | A | 1 pad. | 4,06 | 4,92 |
| 35 | 18,00 | 432,00 | A | 1 pad. | 4,50 | 5,45 |
| 42 | 14,40 | 345,60 | A | 1 pad. | 4,84 | 5,86 |
| 48 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,18 | 6,26 |
| 54 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,59 | 6,76 |
| 60 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 6,02 | 7,28 |
| 64 | 8,40 | 235,20 | B | 1 pad. | 6,67 | 8,07 |
| 76 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 7,18 | 8,68 |
| 89 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,63 | 10,45 |
| 108 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,26 | 11,21 |
| 114 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 9,80 | 11,86 |
| 133 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 10,26 | 12,42 |
| 140 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 10,69 | 12,93 |
| 159 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 11,19 | 13,54 |
| 168 | 3,60 | 64,80 | B | 1 pad. | 11,82 | 14,31 |
| 219 | | | | | | |
| 273 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 30 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,81 | 4,61 |
| 22...28 Combi | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 4,29 | 5,20 |
| 12/15 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,72 | 4,50 |
| 18 | 18,00 | 432,00 | A | 1 pad. | 3,93 | 4,75 |
| 22 | 18,00 | 432,00 | A | 1 pad. | 4,22 | 5,11 |
| 28 | 14,40 | 345,60 | A | 1 pad. | 4,36 | 5,28 |
| 35 | 14,40 | 345,60 | A | 1 pad. | 5,01 | 6,06 |
| 42 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,42 | 6,56 |
| 48 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 5,67 | 6,86 |
| 54 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 6,05 | 7,32 |
| 60 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 6,39 | 7,74 |
| 64 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 6,93 | 8,39 |
| 76 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,13 | 9,83 |
| 89 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 9,14 | 11,06 |
| 108 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 11,38 | 13,77 |
| 114 | 3,60 | 108,00 | A | 1 pad. | 12,19 | 14,75 |
| 133 | 3,60 | 86,40 | B | 1 pad. | 13,00 | 15,72 |
| 140 | 3,60 | 72,00 | B | 1 pad. | 14,12 | 17,09 |
| 159 | 3,60 | 64,80 | B | 1 pad. | 14,90 | 18,03 |
| 168 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 16,20 | 19,60 |
| 219 | 2,40 | 38,40 | B | 1 pad. | 19,09 | 23,10 |
| 273 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 28,78 | 34,82 |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$


Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 40 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 5,07 | 6,14 |
| 22...28 Combi | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,82 | 7,04 |
| 12/15 | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 4,90 | 5,93 |
| 18 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,36 | 6,49 |
| 22 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,60 | 6,78 |
| 28 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,91 | 7,15 |
| 35 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 6,64 | 8,03 |
| 42 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 7,05 | 8,53 |
| 48 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 7,53 | 9,11 |
| 54 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 8,24 | 9,97 |
| 60 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,64 | 10,46 |
| 64 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 9,48 | 11,47 |
| 76 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 10,44 | 12,63 |
| 89 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 11,30 | 13,67 |
| 108 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 13,18 | 15,95 |
| 114 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 13,80 | 16,70 |
| 133 | 3,60 | 64,80 | B | 1 pad. | 15,00 | 18,16 |
| 140 | 3,60 | 64,80 | A | 1 pad. | 15,50 | 18,75 |
| 159 | 2,40 | 52,80 | B | 1 pad. | 17,16 | 20,77 |
| 168 | 2,40 | 52,80 | A | 1 pad. | 18,21 | 22,03 |
| 219 | 2,40 | 38,40 | B | 1 pad. | 21,19 | 25,64 |
| 273 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | 33,61 | 40,67 |

 – pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 50 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,92 | 9,58 |
| 12/15 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,37 | 8,92 |
| 18 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,57 | 9,15 |
| 22 | 8,40 | 184,80 | B | 1 pad. | 7,73 | 9,35 |
| 28 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 8,08 | 9,78 |
| 35 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,47 | 10,25 |
| 42 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 9,02 | 10,92 |
| 48 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 9,82 | 11,88 |
| 54 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 10,24 | 12,39 |
| 60 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 10,41 | 12,60 |
| 64 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 11,23 | 13,59 |
| 76 | 3,60 | 108,00 | A | 1 pad. | 12,64 | 15,29 |
| 89 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 13,19 | 15,96 |
| 108 | 3,60 | 72,00 | A | 1 pad. | 14,99 | 18,14 |
| 114 | 3,60 | 64,80 | A | 1 pad. | 15,59 | 18,86 |
| 133 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 17,06 | 20,64 |
| 140 | 2,40 | 52,80 | A | 1 pad. | 18,55 | 22,45 |
| 159 | 2,40 | 48,00 | B | 1 pad. | 19,85 | 24,02 |
| 168 | 2,40 | 43,20 | A | 1 pad. | 20,74 | 25,10 |
| 219 | 1,20 | 31,20 | A | 1 pad. | 26,17 | 31,67 |
| 273 | 1,20 | 21,60 | B | 1 pad. | 40,20 | 48,65 |

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 60 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,71 | 10,54 |
| 22 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,06 | 10,96 |
| 28 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,78 | 11,83 |
| 35 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 10,26 | 12,42 |
| 42 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 10,99 | 13,29 |
| 48 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 11,84 | 14,32 |
| 54 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 12,62 | 15,27 |
| 60 | 3,60 | 108,00 | A | 1 pad. | 13,00 | 15,72 |
| 64 | 3,60 | 108,00 | B | 1 pad. | 13,41 | 16,22 |
| 76 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 14,30 | 17,31 |
| 89 | 3,60 | 72,00 | A | 1 pad. | 15,62 | 18,91 |
| 108 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 18,04 | 21,82 |
| 114 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 18,75 | 22,68 |
| 133 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 20,02 | 24,23 |
| 140 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 21,16 | 25,60 |
| 159 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 23,14 | 28,00 |
| 168 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 24,22 | 29,31 |
| 219 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 29,91 | 36,19 |
| 273 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 44,52 | 53,87 |

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 80 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 13,05 | 15,79 |
| 28 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,26 | 17,25 |
| 35 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,87 | 17,99 |
| 42 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 16,15 | 19,54 |
| 48 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 16,96 | 20,52 |
| 54 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 18,16 | 21,98 |
| 60 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 18,68 | 22,60 |
| 64 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 19,30 | 23,35 |
| 76 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 20,85 | 25,23 |
| 89 | 2,40 | 52,80 | A | 1 pad. | 21,62 | 26,16 |
| 108 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 25,43 | 30,77 |
| 114 | 2,40 | 43,20 | B | 1 pad. | 26,81 | 32,44 |
| 133 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 28,53 | 34,52 |
| 140 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 29,18 | 35,31 |
| 159 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 36,04 | 43,60 |
| 168 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 38,96 | 47,15 |
| 219 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 40,71 | 49,26 |
| 273 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | 56,60 | 68,48 |

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$

$\lambda_{50}=0,037,$

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 100 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 35 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 22,70 | 27,46 |
| 42 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 23,05 | 27,89 |
| 48 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 23,41 | 28,32 |
| 54 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 23,80 | 28,80 |
| 60 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 24,54 | 29,70 |
| 64 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 25,53 | 30,89 |
| 76 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 31,04 | 37,56 |
| 89 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 32,35 | 39,14 |
| 108 | 1,20 | 38,40 | A | 1 pad. | 33,18 | 40,14 |
| 114 | 1,20 | 38,40 | A | 1 pad. | 33,41 | 40,42 |
| 133 | 1,20 | 28,80 | B | 1 pad. | 36,04 | 43,60 |
| 140 | 1,20 | 28,80 | A | 1 pad. | 39,23 | 47,46 |
| 159 | 1,20 | 21,60 | B | 1 pad. | 42,06 | 50,90 |
| 168 | 1,20 | 21,60 | A | 1 pad. | 44,03 | 53,27 |
| 219 | 1,20 | 19,20 | A | 1 pad. | 50,20 | 60,74 |
| 273 | 1,20 | 26,40 | C | 1 pad. | 63,59 | 76,94 |

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT

Ortakių
priešgaisrinė
izoliacija



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,036$, $\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,064$, $\lambda_{300}=0,089$, $\lambda_{400}=0,121$, $\lambda_{500}=0,159$, $\lambda_{600}=0,204$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Danga – juoda armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | A | 1 pad. | 13,98 | 17,82 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | B | 1 pad. | 18,10 | 23,10 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | B | 1 pad. | 27,06 | 34,51 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20 | 10000 | 1000 | 10,00 | 250,00 | A | 1 pad. | 4,40 | 5,61 |
| 25 | 8000 | 1000 | 8,00 | 200,00 | A | 1 pad. | 4,57 | 5,83 |
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 200,00 | A | 1 pad. | 5,35 | 6,81 |
| 40 | 6000 | 1000 | 6,00 | 150,00 | A | 1 pad. | 6,60 | 8,41 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 125,00 | A | 1 pad. | 7,83 | 9,99 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 100,00 | A | 1 pad. | 9,23 | 11,77 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,50 | 87,50 | C | 2 pad. | 11,08 | 14,13 |
| 80 | 3000 | 1000 | 3,00 | 75,00 | A | 1 pad. | 11,86 | 15,13 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 60,00 | A | 1 pad. | 14,59 | 18,61 |

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipni paviršiumi



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 50 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20 | 10000 | 1000 | 10,00 | 250,00 | A | 1 pad. | 5,27 | 6,73 |
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 200,00 | A | 1 pad. | 6,27 | 7,99 |
| 40 | 6000 | 1000 | 6,00 | 150,00 | A | 1 pad. | 7,53 | 9,60 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 125,00 | A | 1 pad. | 8,58 | 10,93 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 100,00 | C | 2 pad. | 10,56 | 13,47 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,50 | 87,50 | C | 2 pad. | 12,15 | 15,50 |
| 80 | 3000 | 1000 | 3,00 | 75,00 | C | 2 pad. | 13,29 | 16,95 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 50,00 | C | 2 pad. | 15,56 | 19,84 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniams paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$ W/mK

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | A | 1 pad. | 4,88 | 6,22 |
| 40 | 7000 | 1000 | 7,00 | 147,00 | A | 1 pad. | 5,89 | 7,50 |
| 50 | 7000 | 1000 | 7,00 | 147,00 | A | 1 pad. | 6,30 | 8,03 |
| 60 | 7000 | 1000 | 7,00 | 147,00 | C | 7 pad. | 6,89 | 8,78 |
| 80 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | C | 7 pad. | 8,82 | 11,24 |
| 100 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 7 pad. | 10,64 | 13,58 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK PLOKŠTĖS

PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorijs | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 60 | 1200 | 600 | 4,32 | 51,84 | C | 6 pad. | 12,92 | 16,47 |

PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Nominalus tankis – 120 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorijs | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 60 | 1200 | 600 | 2,88 | 57,60 | C | 4 pad. | 14,63 | 18,66 |

PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat LT

Priešgaisrinė izoliacija ventiliacijos sistemoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,040$

Nominalus tankis – 180 kg/m³

Danga – juoda armuota aliuminio folija

Degumo klasė – A2-s1, d0

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorijs | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 60 | 1200 | 600 | 2,88 | 57,60 | C | 3 pad. | 25,62 | 32,68 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos iziacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Iziacijos storis – 20 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 33,60 | 806,40 | C | 1 pad. | 2,67 | 3,24 |
| 22...28 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,04 | 3,68 |
| 12/15 | 42,00 | 1008,00 | C | 1 pad. | 2,65 | 3,21 |
| 18 | 33,60 | 806,40 | C | 1 pad. | 2,69 | 3,25 |
| 22 | 33,60 | 806,40 | C | 1 pad. | 2,80 | 3,39 |
| 28 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,10 | 3,75 |
| 35 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,27 | 3,96 |
| 42 | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 3,65 | 4,42 |
| 48 | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 3,95 | 4,78 |
| 54 | 10,80 | 345,60 | C | 1 pad. | 4,26 | 5,15 |
| 57 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 4,52 | 5,47 |
| 60 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 4,76 | 5,76 |
| 64 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,19 | 6,28 |
| 70 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,40 | 6,53 |
| 76 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,65 | 6,83 |
| 89 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 6,45 | 7,81 |
| 102 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 127 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 168 | | | | | | |
| 194 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 219 | | | | | | |
| 259 | | | | | | |
| 273 | | | | | | |
| 324 | | | | | | |
| 356 | | | | | | |
| 406 | | | | | | |
| 508 | | | | | | |
| 612 | | | | | | |
| 714 | | | | | | |
| 813 | | | | | | |
| 914 | | | | | | |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių iziacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 25 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,24 | 3,92 |
| 22...28 Combi | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 3,65 | 4,42 |
| 12/15 | 33,60 | 806,40 | C | 1 pad. | 3,12 | 3,78 |
| 18 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,29 | 3,99 |
| 22 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,47 | 4,20 |
| 28 | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 3,74 | 4,53 |
| 35 | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 4,27 | 5,17 |
| 42 | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 4,36 | 5,28 |
| 48 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 4,95 | 5,99 |
| 54 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,17 | 6,25 |
| 57 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,22 | 6,32 |
| 60 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,26 | 6,36 |
| 64 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,69 | 6,89 |
| 70 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,99 | 7,25 |
| 76 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 6,62 | 8,01 |
| 89 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 7,11 | 8,60 |
| 102 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 7,86 | 9,52 |
| 108 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,29 | 10,03 |
| 114 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 8,63 | 10,45 |
| 127 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 9,23 | 11,17 |
| 133 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 9,40 | 11,38 |
| 140 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 9,92 | 12,00 |
| 159 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 11,20 | 13,56 |
| 168 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 12,01 | 14,53 |
| 194 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 219 | | | | | | |
| 259 | | | | | | |
| 273 | | | | | | |
| 324 | | | | | | |
| 356 | | | | | | |
| 406 | | | | | | |
| 508 | | | | | | |
| 612 | | | | | | |
| 714 | | | | | | |
| 813 | | | | | | |
| 914 | | | | | | |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 30 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,58 | 4,33 |
| 22...28 Combi | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 4,00 | 4,83 |
| 12/15 | 24,00 | 576,00 | C | 1 pad. | 3,42 | 4,14 |
| 18 | 18,00 | 432,00 | C | 1 pad. | 3,58 | 4,33 |
| 22 | 18,00 | 432,00 | B | 1 pad. | 3,69 | 4,46 |
| 28 | 14,40 | 345,60 | A | 1 pad. | 4,31 | 5,21 |
| 35 | 14,40 | 345,60 | B | 1 pad. | 4,70 | 5,68 |
| 42 | 10,80 | 259,20 | A | 1 pad. | 5,20 | 6,29 |
| 48 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 5,37 | 6,50 |
| 54 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,79 | 7,00 |
| 57 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 5,90 | 7,14 |
| 60 | 8,40 | 235,20 | B | 1 pad. | 5,92 | 7,17 |
| 64 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 6,45 | 7,81 |
| 70 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 6,93 | 8,39 |
| 76 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 7,34 | 8,88 |
| 89 | 6,00 | 144,00 | B | 1 pad. | 8,08 | 9,78 |
| 102 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 9,22 | 11,15 |
| 108 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 9,85 | 11,92 |
| 114 | 3,60 | 108,00 | B | 1 pad. | 10,58 | 12,81 |
| 127 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 11,26 | 13,63 |
| 133 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 11,69 | 14,14 |
| 140 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 12,58 | 15,22 |
| 159 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 13,33 | 16,13 |
| 168 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 14,94 | 18,07 |
| 194 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 15,79 | 19,10 |
| 208 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 16,76 | 20,28 |
| 219 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 18,05 | 21,84 |
| 259 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 26,08 | 31,56 |
| 273 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 27,54 | 33,32 |
| 324 | – | 38,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 33,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 26,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | | | | | | |
| 714 | | | | | | |
| 813 | | | | | | |
| 914 | | | | | | |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 – pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 40 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 4,92 | 5,96 |
| 22...28 Combi | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,80 | 7,01 |
| 12/15 | 14,40 | 345,60 | C | 1 pad. | 4,74 | 5,74 |
| 18 | 10,80 | 259,20 | C | 1 pad. | 5,21 | 6,31 |
| 22 | 10,80 | 259,20 | B | 1 pad. | 5,41 | 6,54 |
| 28 | 10,80 | 259,20 | B | 1 pad. | 5,88 | 7,11 |
| 35 | 8,40 | 235,20 | A | 1 pad. | 6,00 | 7,26 |
| 42 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 6,62 | 8,01 |
| 48 | 8,40 | 184,80 | A | 1 pad. | 6,91 | 8,36 |
| 54 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,32 | 8,86 |
| 57 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 7,81 | 9,45 |
| 60 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 7,99 | 9,67 |
| 64 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,15 | 9,86 |
| 70 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,39 | 10,15 |
| 76 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,83 | 10,68 |
| 89 | 3,60 | 115,20 | A | 1 pad. | 9,84 | 11,90 |
| 102 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 10,60 | 12,82 |
| 108 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 11,59 | 14,03 |
| 114 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 11,90 | 14,40 |
| 127 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 13,18 | 15,95 |
| 133 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 13,89 | 16,81 |
| 140 | 3,60 | 64,80 | B | 1 pad. | 14,24 | 17,22 |
| 159 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 16,16 | 19,56 |
| 168 | 2,40 | 52,80 | B | 1 pad. | 16,60 | 20,09 |
| 194 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 19,00 | 22,99 |
| 208 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 19,84 | 24,00 |
| 219 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 21,08 | 25,50 |
| 259 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 30,96 | 37,46 |
| 273 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | 33,59 | 40,64 |
| 324 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 26,4 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 21,6 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 16,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | | | | | | |
| 914 | | | | | | |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm
 – pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
**Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.**
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 50 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,57 | 9,15 |
| 12/15 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 7,05 | 8,53 |
| 18 | 8,40 | 235,20 | C | 1 pad. | 7,24 | 8,77 |
| 22 | 8,40 | 184,80 | C | 1 pad. | 7,45 | 9,02 |
| 28 | 8,40 | 184,80 | B | 1 pad. | 7,79 | 9,43 |
| 35 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,22 | 9,95 |
| 42 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 8,61 | 10,42 |
| 48 | 6,00 | 144,00 | B | 1 pad. | 9,01 | 10,90 |
| 54 | 6,00 | 144,00 | B | 1 pad. | 9,34 | 11,31 |
| 57 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,49 | 11,49 |
| 60 | 6,00 | 144,00 | A | 1 pad. | 9,72 | 11,77 |
| 64 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 10,52 | 12,72 |
| 70 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 10,95 | 13,25 |
| 76 | 3,60 | 108,00 | A | 1 pad. | 11,40 | 13,79 |
| 89 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 12,75 | 15,43 |
| 102 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 14,25 | 17,24 |
| 108 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 14,63 | 17,70 |
| 114 | 3,60 | 64,80 | A | 1 pad. | 15,17 | 18,35 |
| 127 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 16,76 | 20,28 |
| 133 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 17,13 | 20,73 |
| 140 | 2,40 | 52,80 | A | 1 pad. | 17,95 | 21,73 |
| 159 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 19,64 | 23,77 |
| 168 | 2,40 | 43,20 | A | 1 pad. | 20,70 | 25,05 |
| 194 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 23,20 | 28,07 |
| 208 | 1,20 | 36,00 | C | 1 pad. | 23,98 | 29,02 |
| 219 | 1,20 | 31,20 | A | 1 pad. | 25,82 | 31,24 |
| 259 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 39,84 | 48,20 |
| 273 | 1,20 | 21,60 | B | 1 pad. | 40,81 | 49,38 |
| 324 | – | 19,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 33,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 24,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 16,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040,$

$\lambda_{100}=0,046,$

$\lambda_{200}=0,064,$

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 60 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,41 | 10,18 |
| 22 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 8,67 | 10,49 |
| 28 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,22 | 11,15 |
| 35 | 6,00 | 144,00 | C | 1 pad. | 9,59 | 11,60 |
| 42 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 10,47 | 12,67 |
| 48 | 3,60 | 115,20 | B | 1 pad. | 11,00 | 13,31 |
| 54 | 3,60 | 108,00 | B | 1 pad. | 11,48 | 13,89 |
| 57 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 11,77 | 14,24 |
| 60 | 3,60 | 108,00 | A | 1 pad. | 12,00 | 14,52 |
| 64 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 12,33 | 14,92 |
| 70 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 12,92 | 15,63 |
| 76 | 3,60 | 86,40 | A | 1 pad. | 13,70 | 16,57 |
| 89 | 3,60 | 72,00 | A | 1 pad. | 15,22 | 18,42 |
| 102 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 16,54 | 20,02 |
| 108 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 17,54 | 21,23 |
| 114 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 17,82 | 21,56 |
| 127 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 19,27 | 23,32 |
| 133 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 19,71 | 23,85 |
| 140 | 2,40 | 48,00 | B | 1 pad. | 20,76 | 25,11 |
| 159 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 22,43 | 27,14 |
| 168 | 2,40 | 38,40 | A | 1 pad. | 23,69 | 28,67 |
| 194 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | 25,86 | 31,30 |
| 208 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 28,45 | 34,42 |
| 219 | 1,20 | 28,80 | B | 1 pad. | 29,27 | 35,42 |
| 259 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 42,44 | 51,35 |
| 273 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 43,27 | 52,35 |
| 324 | – | 24,0 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 19,2 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 16,8 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 14,4 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 70 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | 3,60 | 115,20 | C | 1 pad. | 11,42 | 13,82 |
| 28 | 3,60 | 115,30 | C | 1 pad. | 11,86 | 14,35 |
| 35 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 12,86 | 15,56 |
| 42 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 13,80 | 16,70 |
| 48 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,40 | 17,42 |
| 54 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,95 | 18,09 |
| 57 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 15,45 | 18,70 |
| 60 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 16,01 | 19,38 |
| 64 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 16,73 | 20,24 |
| 70 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 17,16 | 20,77 |
| 76 | 3,60 | 64,80 | B | 1 pad. | 17,50 | 21,17 |
| 89 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 18,93 | 22,91 |
| 102 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 20,33 | 24,60 |
| 108 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 21,28 | 25,75 |
| 114 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 22,48 | 27,20 |
| 127 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 24,11 | 29,17 |
| 133 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 24,59 | 29,75 |
| 140 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 25,44 | 30,78 |
| 159 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 26,79 | 32,42 |
| 168 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | 29,26 | 35,41 |
| 194 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 32,05 | 38,78 |
| 208 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | 35,15 | 42,53 |
| 219 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 37,29 | 45,12 |
| 259 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 48,69 | 58,91 |
| 273 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | 52,14 | 63,09 |
| 324 | – | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 80 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | 3,60 | 108,00 | C | 1 pad. | 13,02 | 15,75 |
| 28 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,12 | 17,09 |
| 35 | 3,60 | 86,40 | C | 1 pad. | 14,46 | 17,50 |
| 42 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 15,88 | 19,21 |
| 48 | 3,60 | 72,00 | C | 1 pad. | 16,81 | 20,34 |
| 54 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 17,77 | 21,50 |
| 57 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 18,22 | 22,04 |
| 60 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 18,43 | 22,29 |
| 64 | 3,60 | 64,80 | C | 1 pad. | 19,01 | 23,00 |
| 70 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 19,86 | 24,03 |
| 76 | 3,60 | 57,60 | A | 1 pad. | 20,41 | 24,70 |
| 89 | 2,40 | 52,80 | A | 1 pad. | 21,17 | 25,61 |
| 102 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 23,42 | 28,34 |
| 108 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 24,92 | 30,16 |
| 114 | 2,40 | 43,20 | A | 1 pad. | 25,62 | 31,00 |
| 127 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 27,36 | 33,10 |
| 133 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 27,90 | 33,75 |
| 140 | 2,40 | 38,40 | B | 1 pad. | 28,24 | 34,17 |
| 159 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 33,10 | 40,05 |
| 168 | 1,20 | 31,20 | A | 1 pad. | 34,22 | 41,41 |
| 194 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | 38,10 | 46,10 |
| 208 | 1,20 | 21,80 | C | 1 pad. | 40,52 | 49,03 |
| 219 | 1,20 | 21,60 | B | 1 pad. | 40,42 | 48,91 |
| 259 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | 55,49 | 67,15 |
| 273 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | 55,86 | 67,59 |
| 324 | – | 26,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 16,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 100 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 35 | 3,60 | 57,60 | C | 1 pad. | 20,58 | 24,91 |
| 42 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 21,38 | 25,86 |
| 48 | 2,40 | 52,80 | C | 1 pad. | 22,40 | 27,10 |
| 54 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 23,04 | 27,88 |
| 57 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 23,60 | 28,56 |
| 60 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 23,86 | 28,87 |
| 64 | 2,40 | 48,00 | C | 1 pad. | 24,64 | 29,81 |
| 70 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 26,27 | 31,78 |
| 76 | 2,40 | 43,20 | C | 1 pad. | 26,30 | 31,82 |
| 89 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 27,98 | 33,85 |
| 102 | 2,40 | 38,40 | C | 1 pad. | 29,99 | 36,28 |
| 108 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | 31,17 | 37,71 |
| 114 | 1,20 | 38,40 | A | 1 pad. | 31,93 | 38,63 |
| 127 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | 34,81 | 42,12 |
| 133 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | 35,27 | 42,67 |
| 140 | 1,20 | 28,80 | A | 1 pad. | 36,95 | 44,71 |
| 159 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 40,93 | 49,52 |
| 168 | 1,20 | 21,60 | A | 1 pad. | 42,23 | 51,10 |
| 194 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | 46,28 | 55,99 |
| 208 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | 48,20 | 58,33 |
| 219 | 1,20 | 19,20 | A | 1 pad. | 48,94 | 59,22 |
| 259 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 273 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 324 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 120 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 64 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 70 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 76 | 1,20 | 38,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 89 | 1,20 | 31,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 102 | 1,20 | 28,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 108 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 114 | 1,20 | 24,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 127 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 133 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 140 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 159 | 1,20 | 21,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 168 | 1,20 | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 194 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 219 | – | 19,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 259 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 273 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 324 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 140 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 102 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 127 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 168 | | | | | | |
| 194 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 219 | – | 14,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 259 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 273 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 324 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$
 Nominalus tankis – 100 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C
 Degumo klasė – A1_l

Izoliacijos storis – 160 mm

| Vidinis skermuo, mm | Kiekis pakuotėje, m | Kiekis padėkle, m | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m be PVM | Kaina Eur/m su PVM |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 12...18 Combi | | | | | | |
| 22...28 Combi | | | | | | |
| 12/15 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 102 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 127 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 168 | | | | | | |
| 194 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 219 | – | 12,00 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 259 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 273 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 324 | – | 9,60 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 356 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 406 | – | 7,20 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 508 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 612 | – | 4,80 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 714 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 813 | – | 2,40 | C | 1 pad. | ** | ** |
| 914 | | | | | | |
| 1016 | | | | | | |

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai
 Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
 Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
 B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 660

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 4 pad. | 7,75 | 9,41 |
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 8,63 | 10,48 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | A | 1 pad. | 10,31 | 12,52 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 4 pad. | 11,98 | 14,56 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 13,43 | 16,31 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 15,16 | 18,42 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 4 pad. | 18,09 | 21,97 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 21,33 | 25,89 |

PAROC Pro Wired Mat 660 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 4 pad. | 9,85 | 11,97 |
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 11,15 | 13,54 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | C | 4 pad. | 12,31 | 14,94 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 4 pad. | 13,86 | 16,84 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 15,74 | 19,12 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 17,79 | 21,61 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 4 pad. | 21,53 | 26,15 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 24,64 | 29,92 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 680

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,059, \lambda_{300}=0,078, \lambda_{400}=0,102, \lambda_{500}=0,131, \lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kate- gorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|---------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | B | 1 pad. | 8,20 | 9,96 |
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 10,00 | 12,14 |
| 50 | 4500 | 1000 | 4,50 | 94,50 | A | 1 pad. | 11,87 | 14,40 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | B | 1 pad. | 13,51 | 16,42 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,55 | 73,50 | C | 4 pad. | 15,09 | 18,33 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | B | 1 pad. | 16,42 | 19,94 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | A | 1 pad. | 20,06 | 24,36 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 21,99 | 26,70 |

PAROC Pro Wired Mat 680 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039, \lambda_{100}=0,045, \lambda_{200}=0,059, \lambda_{300}=0,078, \lambda_{400}=0,102, \lambda_{500}=0,131, \lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kate- gorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|---------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 4 pad. | 9,53 | 11,59 |
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 11,06 | 13,43 |
| 50 | 4500 | 1000 | 4,50 | 94,50 | C | 4 pad. | 12,93 | 15,69 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 4 pad. | 14,35 | 17,44 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,55 | 73,50 | C | 4 pad. | 16,51 | 20,06 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 18,81 | 22,84 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 4 pad. | 22,41 | 27,23 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 24,77 | 30,08 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat 50

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,089, \lambda_{400}=0,199$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 5 pad. | 3,75 | 4,78 |
| 40 | 7000 | 1000 | 7,00 | 147,00 | C | 5 pad. | 4,83 | 6,16 |
| 50 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 5 pad. | 5,90 | 7,53 |
| 60 | 6000 | 1000 | 6,00 | 126,00 | C | 5 pad. | 6,93 | 8,85 |
| 80 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | C | 5 pad. | 9,09 | 11,60 |
| 100 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 5 pad. | 11,42 | 14,57 |
| 120 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 5 pad. | 14,26 | 18,19 |

PAROC Pro Mat 50 AluCoat

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042, \lambda_{100}=0,054, \lambda_{200}=0,085, \lambda_{300}=0,132, \lambda_{400}=0,199$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Danga – armuota aliuminio folija*
 Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 5 pad. | 4,99 | 6,36 |
| 40 | 7000 | 1000 | 7,00 | 147,00 | C | 5 pad. | 6,08 | 7,76 |
| 50 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 5 pad. | 7,11 | 9,08 |
| 60 | 6000 | 1000 | 6,00 | 126,00 | C | 5 pad. | 8,17 | 10,43 |
| 80 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | C | 5 pad. | 10,34 | 13,20 |
| 100 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 5 pad. | 12,69 | 16,19 |
| 120 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 5 pad. | 15,52 | 19,80 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Loose Mat 80

Šilumos izoliacija netaisyklingos formos karšties paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$ W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 600 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 6,81 | 8,68 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | C | 4 pad. | 8,51 | 10,85 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 4 pad. | 10,21 | 13,01 |
| 80 | 3500 | 1000 | 3,50 | 73,50 | C | 4 pad. | 13,60 | 17,35 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 52,50 | C | 4 pad. | 17,01 | 21,71 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 20,41 | 26,04 |

PAROC Pro Mat 80

Šilumos izoliacija pramonės įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,043, \lambda_{100}=0,047, \lambda_{200}=0,065, \lambda_{300}=0,095, \lambda_{400}=0,138, \lambda_{500}=0,196$ W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 168,00 | C | 4 pad. | 5,02 | 6,40 |
| 40 | 6500 | 1000 | 6,50 | 136,50 | C | 4 pad. | 6,69 | 8,54 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 105,00 | A | 1 pad. | 8,37 | 10,68 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 84,00 | C | 4 pad. | 10,03 | 12,79 |
| 80 | 3000 | 1000 | 3,00 | 63,00 | C | 4 pad. | 13,39 | 17,07 |
| 100 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 16,73 | 21,33 |
| 120 | 2000 | 1000 | 2,00 | 42,00 | C | 4 pad. | 20,08 | 25,62 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos
izoliacija
ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$, $\lambda_{50}=0,045$, $\lambda_{100}=0,055$, $\lambda_{200}=0,081$, $\lambda_{300}=0,120$

Nominalus tankis – 50 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 500 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kate- gorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|---------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 20 | 10000 | 1000 | 10,00 | 250,00 | C | 2 pad. | 4,92 | 6,28 |
| 25 | 8000 | 1000 | 8,00 | 200,00 | B | 1 pad. | 5,67 | 7,24 |
| 30 | 8000 | 1000 | 8,00 | 200,00 | B | 1 pad. | 6,53 | 8,34 |
| 40 | 6000 | 1000 | 6,00 | 150,00 | B | 1 pad. | 8,15 | 10,39 |
| 50 | 5000 | 1000 | 5,00 | 125,00 | A | 1 pad. | 9,23 | 11,77 |
| 60 | 4000 | 1000 | 4,00 | 100,00 | C | 2 pad. | 10,62 | 13,54 |
| 70 | 3500 | 1000 | 3,50 | 87,50 | C | 2 pad. | 11,92 | 15,20 |
| 80 | 3000 | 1000 | 3,00 | 75,00 | C | 2 pad. | 13,80 | 17,59 |
| 100 | 2500 | 1000 | 2,50 | 60,00 | B | 1 pad. | 16,97 | 21,65 |

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 40

Šilumos izoliacija plokščiems ir kreiviams paviršiams, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{50}=0,042$, $\lambda_{100}=0,054$, $\lambda_{200}=0,085$, $\lambda_{300}=0,132$

Nominalus tankis – 40 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 1200 | 600 | 7,20 | 86,40 | C | 9 pad. | 4,97 | 5,51 |
| 60 | 1200 | 600 | 5,76 | 86,40 | C | 8 pad. | 5,96 | 6,59 |
| 80 | 1200 | 600 | 4,32 | 64,80 | C | 8 pad. | 7,91 | 8,77 |
| 100 | 1200 | 600 | 3,60 | 54,00 | C | 7 pad. | 9,90 | 10,97 |
| 120 | 1200 | 600 | 2,16 | 38,88 | C | 8 pad. | 11,88 | 13,18 |

PAROC Pro Slab 60

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų sienoms



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{50}=0,042$, $\lambda_{100}=0,048$, $\lambda_{200}=0,067$, $\lambda_{300}=0,097$

Nominalus tankis – 60 kg/m³

Stipris gniuždant $\sigma_{10} - \geq 3$ kPa

Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 1200 | 600 | 5,76 | 103,68 | C | 5 pad. | 5,80 | 6,43 |
| 60 | 1200 | 600 | 5,76 | 86,40 | C | 5 pad. | 6,97 | 7,72 |
| 80 | 1200 | 600 | 4,32 | 64,80 | C | 5 pad. | 9,29 | 10,31 |
| 100 | 1200 | 600 | 3,60 | 54,00 | C | 5 pad. | 11,62 | 12,89 |
| 120 | 1200 | 600 | 2,16 | 38,88 | C | 6 pad. | 13,93 | 15,45 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnj negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Slab 80

Šilumos izoliacija pramonei – technologinei ir šiluminei – energetinei įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{50}=0,043$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{200}=0,065$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,138$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 1200 | 600 | 5,04 | 105,84 | C | 4 pad. | 8,18 | 9,08 |
| 60 | 1200 | 600 | 3,60 | 75,60 | C | 5 pad. | 9,81 | 10,88 |
| 80 | 1200 | 600 | 2,88 | 60,48 | C | 4 pad. | 13,09 | 14,51 |
| 100 | 1200 | 600 | 2,16 | 45,36 | C | 5 pad. | 16,36 | 18,14 |
| 120 | 1200 | 600 | 2,16 | 38,88 | C | 4 pad. | 19,63 | 21,77 |

PAROC Pro Slab 100

Įvairios paskirties šiluminė izoliacija aukštose temperatūrose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{50}=0,043$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{200}=0,065$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,138$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40 | 1200 | 600 | 4,32 | 129,60 | C | 3 pad. | 7,31 | 8,12 |
| 50 | 1200 | 600 | 3,60 | 108,00 | C | 3 pad. | 9,17 | 10,16 |
| 60 | 1200 | 600 | 2,88 | 86,40 | C | 3 pad. | 10,97 | 12,16 |
| 80 | 1200 | 600 | 2,16 | 64,80 | C | 3 pad. | 14,69 | 16,27 |
| 100 | 1200 | 600 | 1,44 | 51,84 | C | 3 pad. | 18,32 | 20,33 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠTĖS PRAMONEI

PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Šilumos izoliacija metalinių rezervuarų stogams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{50}=0,043$, $\lambda_{100}=0,047$, $\lambda_{200}=0,065$, $\lambda_{300}=0,095$, $\lambda_{400}=0,138$

Stipris gniuždant $\sigma_{10} \geq 20$ kPa

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 1200 | 600 | 4,32 | 103,68 | C | 4 pad. | 8,87 | 9,84 |
| 60 | 1200 | 600 | 3,60 | 86,84 | C | 4 pad. | 10,44 | 11,59 |
| 80 | 1200 | 600 | 2,88 | 60,48 | C | 4 pad. | 14,19 | 15,74 |
| 100 | 1200 | 600 | 2,16 | 51,84 | C | 4 pad. | 17,45 | 19,35 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 60 kg/m³

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 50 | 2000 | 1200 | – | 57,60 | A | 1 pad. | 8,52 | 10,87 |

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 80 kg/m³

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 | 1200 | 600 | 8,64 | 103,68 | C | 6 pad. | 6,81 | 8,68 |
| 50 | 1200 | 600 | – | 69,12 | C | 6 pad. | 9,30 | 11,86 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OJG PLOKŠTĖS

PAROC Fireplace Slab 80 AL1

Priešgaisrinė
izoliacija
židiniams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

| Storis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kiekis pakuotėje, m ² | Kiekis ant padėklo, m ² | Kate- gorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/m ² be PVM | Kaina Eur/m ² su PVM |
|---------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 25 | 1000 | 600 | 7,20 | 115,20 | B | 1 pad. | 8,61 | 10,97 |
| 30 | 1000 | 600 | 6,00 | 96,00 | B | 1 pad. | 10,03 | 12,79 |
| 40 | 1000 | 600 | 5,40 | 32,40 | C | 15 pad. | 12,59 | 16,06 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Lipni juosta PAROC BlackCoat Tape

Siūlių ir plyšių užtaisymui gaminiams su BlackCoat danga



Medžiaga – juoda aliuminio folija 0,07mm, dengta akrilo klizjas

Panaudojimo temperatūra – nuo - 5 °C iki +90 °C

Minimali montavimo temperatūra +10 °C

| Rulono plotis, mm | Rulono ilgis, m | Rulonų kiekis pakuotėje, vnt. | Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur už pakuotę be PVM | Kaina Eur už pakuotę su PVM |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 50 | 50 | 24 | B | 1 pak. | 364,88 | 441,51 |
| 110 | 50 | 12 | C | 1 pak. | 401,36 | 485,65 |

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.
UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAGALBINĖS PRIEMONĖS


Peilis PAROC Pro Knife XTK 001

Įvairių gaminių iš akmens vatos pjovimui atliekant izoliavimo darbus

| Kategorija | Min. užs. kiekis | Kaina Eur/vnt. be PVM | Kaina Eur/vnt. su PVM |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| C | 1 vnt. | 15,01 | 18,16 |



Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą. UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką




ILGAAMŽĖ

„PAROC®“ – tai energišškai efektyvūs ir ugniai atsparūs akmens vatos gaminiai ir sprendimai, skirti naujiems ir renovuojamiems pastatams, pramonei, jūrinei pramonei, laivų statybai ir akustikai. Už jų slypi 80 metų akmens vatos gamybos patirtis, techninės žinios ir naujovės.



PERDIRBAMA

Statybinės izoliacijos asortimentą sudaro platus gaminių ir sprendimų pastatams spektras. Statybinės izoliacijos gaminiai plačiai naudojami išorinių sienų, stogų, grindų, rūsių, tarpaukštinių perdangų ir pertvarų šilumos, priešgaisrinei ir garso izoliacijai. Asortimente rasite ir patalpų akustikai gerinti skirtų garsą sugeriančias lubų ir sienų plokštes, bei pramoninio triukšmo slopinimo gaminius.



**IZOLIUOJA
GARSĄ**

Techninės izoliacijos asortimentą sudaro ŠVOK sistemų, pramonės procesų ir vamzdynų, pramonės įrangos, laivų statybos ir jūrų pramonės šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos gaminiai.



NEDEGA

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje www.paroc.lt



**ATSPARI
DRĖGMEI**



**SAUGI
NAUDOTI**



**ENERGIŠKAI
EFEKTYVI**

Šiame leidinyje techninė informacija pateikiama neprisiant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos gali būti skirtingos ir jos nepriklauso nuo mūsų, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo.

2022-07-01

1046TIL10722

© „Paroc“, 2022 m.