

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 50001

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	PAROC FPS 17 (t, a, ta)
Naudojimo paskirtis (-ys)	Priešgairinės apsaugos sistema metalinėms konstrukcijoms
Gamintojas	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	1 Atitikties vertinimo sistema (gaminių degumas)
Europos techninis įvertinimas	ETA-08/0093
Standartas	EAD 350142-00-1106
Notifikuotoji įstaiga	No. 0809 – Eurofins Expert Services Ltd

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Helsinki 21.2.2022

Marjut Haapala

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Marjut Haapala, Product Certification Manager

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
ATSPARUMAS UGNIAI		
Degumo klasifikavimas	A1	EN 13501-2:2016
Atsparumas ugniai	R30 – R 240 priklausomai nuo mineralinės vatos PAROC FPS 17 (t, a, ta) storio, metalinės konstrukcijos tipo ir temperatūros	EN 13501-2:2016 EN 13381-4:2013
HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA		
Laidumas vandeniui	NPD	
NAUDOJIMO SAUGA		
Stipris lenkiant	NPD	
Matmenų stabilumas	≤ 1 %	EN 1604
ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS		
Šilumos laidumas λ_D	0,038 W/mK	
Laidumas vandens garams MU, μ	PAROC FPS 17 (t): 1	
Vandens garų varža Z	PAROC FPS 17 a/ta: 6,00 m ² hPa/mg	
ILGAAMŽISKUMAS IR TINKAMUMAS		
Plokščių eksploatavimo trukmė – 25 metai, naudojant pagal paskirtį Z ₂ (naudojimas viduje), jei pastato viduje tikėtinas tik atsitiktinis sąlytis su vandeniu ir jokio šerkšno.		