

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XFS 001

PAROC Fire Spring

Plieninis tvirtinimo elementas

Plieninis tvirtinimo elementas akmens vatos plokščių, skirtų metalo konstrukcijų apsaugai nuo ugnies, sujungimui tarpusavyje.

Pakavimas Kartono pakuotė

MATMENYS	
Storis	Izoliacijos storiams: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50mm
Ilgis	Elemento ilgis: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Naudojimas

MONTAVIMAS

Reikalingas elementų skaičius ir jų ilgis yra aprašyti ETA 08/0093 arba ETA 18/0265.
--

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilieiname teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.