

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XMV 003

Kampų sandarinimo elementas

Ilgaamžis sulydytų polietileno plėvelių elementas

Vidinių kampų sandarinimui skirtais elementais galima sandarinti oro-garų izoliaciją sienų-lubų ir sienų-grindų sandūrose. Elementai priklijuojami vienspuse lipnia sandarinimo juosta PAROC XST 013.

MATMENYS	
Storis	0,2 mm
Plotis	200 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	200 mm

Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
DEGUMAS		
Degumas	Negus	EN ISO 1182

Laidumas vandens garams: Sd 80 m

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilieiname teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.