

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XSS 002

Kapiliarinės drėgmės užtvara

Ekstrudinio polietileno juosta su išilginiais grioveliais vienoje pusėje

Užtikrina patikimą hidroiziliaciją tarp pamato ir sienos karkaso bei apsaugo konstrukciją nuo drėgmės

MATMENYS	
Storis	5/10 mm
Plotis	95, 120, 145, 170, 200, 240, 260, 280 mm
Ilgis	40 m

Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
DEGUMAS		
Degumas	Degiosios medžiagos	EN ISO 1182

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilikame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.