

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XSS 005

Lanksti dvipusio lipnumo sandarinimo juosta

Ilgaamžė lipni dvipusė sandarinimo juosta su modifikuoto akrilo klijų sluoksniu ant lanksčios LDPE plėvelės.

Skirta garų izoliacijos, difuzinės plėvelės arba jungčių sandarinimui tokiose vietose, kur reikia didesnio sandarinimo juostos lankstumo.

Pakavimas Kartonas

MATMENYS	
Storis	2 mm
Plotis	50 mm
Ilgis	10 m

Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
DEGUMAS		
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	F	
Degumas	Degiosios medžiagos	EN ISO 1182
KITOS SAVYBĖS		
Eksplotacinė temperatūra Naudojimo temperatūra Atsparumas	-40 °C iki +90 °C optimalu nuo +10 °C iki +25 °C , bet gali būti naudojama ir nuo +4 °C Atsparu UV spinduliams ir tirpikliams	

Naudojimas

MONTAVIMAS	
Naudojimas ir sandėliavimas	Laikyti kambario temperatūroje.

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paselbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilieiname teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.