

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XMU 100

Difuzinė plėvelė

Kvėpuojanti vandeniui nelaidi plėvelė

Naudojama kaip hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo šlaitinių stogų ir sienų konstrukcijose

CE pagal EN 13859-1:2

Pakavimas

Kiekvienas ritinys supakuotas į atskirą plastikinę pakuotę

MATMENYS	
Kiti matmenys	Svoris - 100g/m ²

Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
DEGUMAS		
Degumas	Degus	EN ISO 1182
KITOS SAVYBĖS		
Laidumas vandens garams, Sd Atsparumas vandeniui Tempimo jėga (MD/CMD) Atsparumas temperatūrai	0,02 m W1 220/140 N/50 mm -40 C° / +80 C°	

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paselbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime priimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliegame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.