

PAROC XMU 100

Difuzinė plėvelė



Trumpas aprašymas
Naudojimas

Kvėpuojanti vandeniui nelaidi plėvelė
Naudojama kaip hidroiziacija ir
apsauga nuo vėjo šlaitinių stogų ir
sienų konstrukcijose

CE pagal EN 13859-1:2

Matmenys

Matmenys
Plotis x Ilgis
1,5 x 50 m

Kiti matmenys

Svoris - 100g/m²

Pakavimas

Pakavimas

Kiekvienas ritinys supakuotas į
atskirą plastikinę pakuotę

Degumas

Kitos priešgaisrinės savybės		
SAVYBĖ	Vertė	Pagal
Degumas	Degus	EN ISO 1182

Kitos savybės

Kitos savybės		
SAVYBĖ	Vertė	Pagal
Laidumas vandens garams, Sd	0,02 m	
Atsparumas vandeniui	W1	
Tempimo jėga (MD/CMD)	220/140 N/50 mm	

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilikame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. This data sheet is valid in following countries: Lithuania.