

PAROC XMV 003

Kampų sandarinimo elementas



Trumpas aprašymas

Ilgamžis suldytų polietileno plėvelių elementas

Naudojimas

Vidinių kampų sandarinimui skirtais elementais galima sandarinti oro-garų izoliaciją sienų-lubų ir sienų-grindų sandūrose. Elementai priklijuojami vienpuse lipnia sandarinimo juosta PAROC XST 013.

Storis

0,2 mm

Plotis

200 mm

Ilgis

200 mm

Aukštis

200 mm

Degumas

Kitos priešgaisrinės savybės

SAVYBĖ	Vertė	Pagal
Degumas	Negus	EN ISO 1182

Daugiau informacijos

Laidumas vandens garams: Sd 80 m

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilikame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. This data sheet is valid in following countries: Lithuania.