

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No. 30007

|                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas                          | PAROC BLT 9                                                                                           |
| Naudojimo paskirtis (-ys)                                             | Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos gaminiai |
| Gamintojas                                                            | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki                                                         |
| Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) | Gaminių degumas 1 atitiktis įvertinimo sistema. Kitos savybės pagal 3 atitiktis įvertinimo sistemą    |
| Darnusis standartas                                                   | EN 14064-1:2010                                                                                       |
| Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)                                  | Nr. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd                                                               |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  
Helsinki 9.6.2020



Paroc Oy Ab, Building Insulation  
Marjut Haapala, Product Certification Manager

| REAKCIJOS Į UGNĮ IR ŠILUMINĖS VARŽOS ILGAAMŽIŠKUMAS             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui | Mineralinės vatos degumo savybės nesikeičia laikui bėgant. Produktų klasifikavimas pagal Euroklases yra susijęs su organiniu medžiagų kiekiu, kuris laikui bėgant negali padidėti. |
| Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui | Mineralinės vatos produktų šilumos laidumo koeficientas nesikeičia laikui bėgant. Patirtis rodo, kad plaušo struktūra yra stabili ir porose nėra kitų dujų, tik atmosferos oras.   |
| Nusėdimo klasė Si                                               | Palėpė, horizontali: 2<br>Rėmas, 0-90°: 1                                                                                                                                          |

## Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

| SAVYBĖ                                                           | VERTĖ      | PAGAL                        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>REAKCIJA Į UGNĮ</b>                                           |            |                              |
| Degumo klasifikavimas pagal Euro klases                          | A1         | EN 14064-1:2010 (EN 13501-1) |
| <b>NENUTRŪKSTAMAS DEGIMAS ĮKAITUS</b>                            |            |                              |
| Nenutrūkstamas degimas įkaitus                                   | NPD        | EN 14064-1:2010              |
| <b>ŠILUMINĖS SAVYBĖS</b>                                         |            |                              |
| Šilumos laidumas, $\lambda_D$ :                                  |            |                              |
| Palėpė, horizontali (Įrengtas tankis: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ) | 0,041 W/mK | EN 14064-1:2010 (EN 12667)   |
| Rėmas, 0-90° (Įrengtas tankis: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$ )        | 0,038 W/mK | EN 14064-1:2010 (EN 12667)   |
| <b>VANDENS PRALAIIDUMAS</b>                                      |            |                              |
| Trumpalaikis vandens įmirkis WS, $W_p$                           | NPD        | EN 14064-1:2010 (EN 1609)    |
| <b>VANDENS GARŲ PRALAIIDUMAS</b>                                 |            |                              |
| Vandens garų difuzijos varža MU, $\mu$                           | 1          | EN 14064-1:2010 (EN 12086)   |
| <b>PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSISKYRIMAS Į VIDAUS APLINKĄ</b>          |            |                              |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas                                  | NPD        | EN 14064-1:2010              |